

PROFIL KAÜÇUK YAPIŞTIRICI TÜP

Özellikler

Yüksek sağlamlıkta ve daimi elastik yapıştırma deneyimi için.

- emici olan ve olmayan materyaller için uygundur
- kuvvetli tutuş
- suya, tuzlu suya, yağa, yakıt, seyreltilmiş asit ve eriyiklere karşı dayanıklıdır

Kullanım alanları

Kauçuk profiller, katı, köpük ve doğal kauçuklar ve ayrıca deri, keten kumaş, keçe, sert PVC ve bütül kauçuk gibi malzemelerin iç ve dış taraflarında küçük ve büyük yüzeyli yapıştırma işlemleri için, aynı zamanda ahşap, fiber çimento plakalar ve metaller (çelik, sac, alüminyum) vb. materyallerle birleştirme işlemleri için uygundur. Otomotiv alanında (kapı lastikleri, contalar, kılıflar, izolasyon matları ve folyoları vs.), karavan, bot, endüstri, zanaat ve ev işlerinde de kullanılır.

Teknikveriler

Baz	polikloropren
Renkler	Sarımsı transparan
Kuruma süresi	10-15
KurumaSaat	48
Elde tutulabilecek sertlik	10
Saklama ömrü	24 Aylar
Kesme dayanımı	3
Sıcaklık direnci	-30 - +120
Tüketim	75

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +25°C. Yüzeyleri imkana göre zımparalayın ve PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın.

Profil kauçuk yapıştırıcısını eşit miktarda yapıştırılacak olan her iki yüzeye de sürün ve oda sıcaklığında yaklaşık 10 dakika kurumaya bırakın. Yapışma süresi dolduysa, yapışacak yüzeyleri tam birbirine gelecek şekilde tutturup sıkıca bastırın. Vurmayın! Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları


Ürün No.: 93870
70 ml Tüp Perakende satış paketi