

ÇOK AMAÇLI KONTAK YAPIŞTIRICI

Özellikler

Yüksek ani yapışma gücü ve kuvvetli tutuş.

- çok amaçlı kullanım
- fırçayla kusursuz ve temiz sürüş
- emici materyaller için de uygun
- hava şartlarına, UV ışınlarına ve neme dayanıklı
- aromatik çözücü madde içermez
- suya, tuzlu suya, yağa, yakıta, seyreltilmiş asit ve eriyiklere karşı dayanıklıdır

Kullanım alanları

Ahşap, kauçuk, mantar, stiren, keçe, sert PVC, yumuşak köpükler, butil kauçuk, metal, birçok plastik türü, seramik, deri, keten ve daha fazlasının iç ve dış bölgelerinde birbirlerine küçük ya da geniş yüzeyli yapıştırılması için uygundur.

Teknikveriler

Baz	polikloropren
Renkler	Sarımsı transparan
Kuruma süresi	10-15
KurumaSaat	48
Elde tutulabilecek sertlik	10
Saklama ömrü	24 Aylar
Kesme dayanımı	3
Sıcaklık direnci	-30 - +120
Tüketim	75

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +25°C. Yüzeyleri imkana göre zımparalayın ve PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Kullanmadan önce iyice çalkalayın ve karıştırın. Temas yapıştırıcısını eşit miktarda yapıştırılacak olan her iki yüzeye de sürün ve oda sıcaklığında yaklaşık 10 dakika kurumaya bırakın. Daha sonra yapıştırılacak yüzeyleri tam olarak birbiriyle birleştirin ve kuvvetlice bastırın. Vurmayın! Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 93935

350 ml fırçalı kutu