

KAROSER YALITIM MACUNU

Özellikler

Karoser ve otomotiv üretiminde çok amaçlı uygulamalar için kauçuk bazlı, hızlı kuruyan, kalıcı elastik, boyanabilir ve sıvanabilir karoser yalıtım macunu.

- farklı büyüklüklerdeki yalıtım boşluklarını köprüler
- dayanıklı, iplik çekmez - damlamaz
- titreşime dayanıklı ve
- Silikonsuz, aşındırmaz
- orijinal yapının tekrar oluşturulması için
- boyanabilir
- seyreltilmiş asit ve eriyiklere karşı dayanıklı

ve

Kullanım alanları

Karoserde kaynak dikişlerini, kıvrımları, ek yerlerini ve birbiri üstüne binen, ör. Kapı kenarları, kaynak dikişleri, taban grubu, bagaj, yolcu tarafı, teker yuvaları, yan parçalar ve ön arka tamponlar gibi bölgeleri kalıcı olarak yalıtır. Metal üzerinde (çelik sac boru, astarlı ve boyalı, alüminyum paslanmaz çelik) ve bir çok plastikte (örneğin ABS, FRP, PUR, Polikarbonat, sert PVC gibi) ayrıca ahşap ve mantar izolasyon levhalarında çok iyi tutuş sağlar.

Teknikveriler

Baz	Sentetik kauçuk
Renkler	Gri
Kuruma	4
Saklama ömrü	24 Aylar
Sıcaklık direnci	-30 - +80
Karışım süresi	5

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: -5 °C ila +35 °C. Conta yüzeylerini PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. İstenilen katman kalınlığında fırçayla (Ürün Mo. 81130) veya spatulayla sürün, gerekirse parçaları düzeltin ve artan materyali alın. Sadece tamamen kuruduktan sonra uygun ürünlerle üzeri boyanabilir. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 94130

1000 ml Kutu