

YAPIŞTIRMA & YALITIM MONTAJ YAPIŞTIRICISI SİYAH

Özellikler

Elastik 1-Komponentli yapıştırma ve yalıtım maddesi, emici ya da emici olmayan yapışkan yüzeylerde kullanılır.

- astarsız uygulama
- geniş tutuş yelpazesi ve mükemmel yalıtım özellikleri
- son derece yüksek başlangıç tutuşu ve güçlü nihai tutuş
- yüksek dayanıklı elastik ve dinamik
- çarpma ve titreşimi sönümler
- iç ve dış ortam uygulamaları için
- su altında da kurur
- üzeri emülsiyon boyalarla boyanabilir
- boyanabilir
- izosiyanat, çözücü, PVC ve silikon içermez
- Gıda maddelerine yakın alanlarda kullanıma uygundur
- hava şartlarına, eskimeye, UV ışınlarına, suya ve tuzlu suya dayanıklı

Kullanım alanları

İnşaat, zanaat, ev işleri, hobi, endüstri ve otomotiv alanları için son derece uygundur. Metal, cam, taş, beton, alçı, fayans, doğal taş, ahşap, boyalı yüzeyler, ayna, stiren, alçıpan ve suntaları, karoser ve sac parçalarını, izolasyon levhalarını yapıştırır.

Teknikveriler

Baz	1K Silil modifiyeli polimerler
Renkler	Siyah
Başlangıçtaki tutuş	122
Kuruma	3
Kuruma sistemi	1K
Kırılma gerinimi	350
Saklama ömrü	24 Aylar
ShoreSertliği	58
Sıcaklık direnci	-40 - +100
Karışım süresi	15
İşlem sıcaklığı	5°C - +40
Tüketim	25
Kesme mukavemeti	2,6

Teknikverisayfası

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +40°C. Yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. İstenilen katmak kalınlığında tek taraflı olarak sürün, parçaları birbirine denkleştirin ve sıkıca bastırın. Sadece tamamen kuruduktan sonra uygun ürünlerle üzeri cilalanabilir/ boyanabilir. Çözücü madde içeren cilalar/ boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları

	
Ürün No.: 94729	Ürün No.: 94270
290 ml	80 ml