

SPREY YAPIŞTIRICI

Özellikler

- çok amaçlı kullanılabilir, stiren ve emici materyaller için de uygundur
- hava şartlarına, UV ışınlarına ve neme dayanıklı
- temiz ve uygulaması kolay
- transparan yapıştırma, yapıştırıcıyı bastırmaya gerek kalmaz
- su ve tuzlu suya dayanıklı

Kullanım alanları

PETEC Sprey yapıştırıcı, üstün ani yapıştırma gücüyle iç ve dış ortamlarla emici olan, olmayan materyallerde yüzeysel yapıştırma işlemleri için kullanılabilir. Deri, köpük malzeme, kauçuk, tekstil, keçe, stiren, ahşap, mantar, karton, yalıtıve izolasyon malzemeleri, plastik, metaller gibi materyalleri birbirine yapıştırır. PETEC Sprey yapıştırıcı otomotiv alanı (açılır tavan, arka bagajlık, kılıflar, izolasyon matları, folyolar vb.), karavan, bot, endüstri, zanaat, maket yapımı, ev işleri için mükemmel uygunluktur.

Teknikveriler

Baz	polikloropren
Renkler	Transparan
Kuruma süresi	3
KurumaSaat	12
Elde tutulabilecek sertlik	2
Saklama ömrü	24 Aylar
Kesme dayanımı	3
Sıcaklık direnci	-30 - +80
Tüketim	75

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +25°C. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Yüzeyi gerekirse PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Sprey yapıştırıcıyı yakl. 25 cm mesafeden eşit miktarda yapıştırılacak her iki yüzeye de püskürtün ve oda sıcaklığında yakl. 3 dakika (katmanın kalınlığına göre) havalandırın. Yapışma süresi dolduysa, yapışacak yüzeyleri tam birbirine gelecek şekilde tutturup sıkıca bastırın, mengeneyle sıkıştırın veya ovun. Vurmayın! Yapıştırılacak parçalar hemen tutar. Kullandıktan sonra şişeyi çevirin ve valfi püskürterek boşaltın. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 94340

400 ml Sprey