

YÜKSEK SICAKLIK ÇOK AMAÇLI MONTAJ MACUNU

Özellikler

- Uzun süreli yağlama, kayganlaştırma ve ayırma maddesi
- çok yüksek korozyon koruması
- çok iyi tutuş
- yüksek basınca dayanıklı
- metal içermeyen yağlama, fren sistemlerindeki sensörlere zarar vermez
- fren ve gıcırdama seslerini önler
- sıçramalara, tuzlu suya, hafif ya da seyreltilmiş asit ve eriyiklere karşı dayanıklıdır
- 1.500 °C seviyesine kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
- NSF onaylı

Kullanım alanları

Seramik bazlı, aşırı zorlanan her türlü kaygan yüzeyin ve ayrıca somun, soket ve cıvata bağlantılarının, yüksek sıcaklık ve korozyon etkilerine maruz kalan örneğin fren sistemleri, boru, flanşör ve armatürlerin vida bağlantılarının uzun süre kalıcı yağlaması için kullanılır. Motorlu taşıtların fren sistemlerindeki (ABS Fren sistemleri, ASR, ESP sistemleri için uygundur) tüm hareketli, ayarlanan ve ekleme parçaları için, makinelerde montaj yardımcısı olarak ve ayrıca yuva, kayar bölgeler, cıvata ve soket bağlantılarında yıpranma ve aşınma hasarlarından kaçınmak için kullanılır. Ayrıca yüksek basınç ve yüksek sıcaklık alanlarında yapılan diğer birçok yağlama çalışmalarında da kullanılabilir.

Teknikveriler

Renkler	Beyaz
Saklama ömrü	36 Aylar
Sıcaklık direnci	-40 - +1500

Kullanım talimatı

Kaba birikintileri bir tel fırça yardımıyla giderin ve PETEC Fren temizleyici (Ürün No. 70060) ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Fırçalı yüksek sıcaklık çok amaçlı montaj macununu zorlanmış dişli ve yüzeylere eşit miktarda sürün ve gerekirse parçaları takın. Uyarı: Fren diski ve fren balatasının sürtünen tarafına sürmeyin. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları


Ürün No.: 94420
200 ml fırçalı kutu