

SLIDE-LUBE, YAĞLAMA MADDESİ

Özellikler

- fren ve gıcırdama seslerini önler
- yağ ayrışması çok düşük olduğundan çok uzun ömürlüdür
- yıkanmaya karşı yüksek dayanıklılık, sıçrama suyuyla çıkmaz ya da değişken sıcaklık farkları nedeniyle kurumaz.
- metal içermeyen yağlama, fren sistemindeki sensörlere zarar vermez
- asit içermez, iletken ve aşındırıcı değildir, bu nedenle neredeyse tüm metal ve kauçuk türleri için uygundur.
- soğuşa, yüksek sıcaklıklara ve ayrıca sıçrayan sulara ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır

Kullanım alanları

Aşırı zorlanan kaygan yüzeylerin ve bağlantı eklerinin uzun süreli yağlanmasında kullanılan yağlama, kayganlaştırma, ayırma ve korozyondan koruma maddesi. Ayrıca makinelerde montaj yardımcısı olarak, yuva, kayar bölgeler, cıvata ve soket bağlantılarında yıpranma ve aşınma hasarlarından kaçınmak için kullanılır.

Teknikveriler

Renkler	Şeffaf
Saklama ömrü	60 Aylar
Sıcaklık direnci	-30 - +120

Kullanım talimatı

Kaba birikintileri bir tel fırça yardımıyla giderin ve PETEC Fren temizleyici (Ürün No. 70060) ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Sürgü yağını zorlanmış dişli ve yüzeylere eşit miktarda sürün ve gerekirse parçaları takın. Uyarı: Fren diski ve fren balatasının sürtünen tarafına sürmeyin. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları

	
Ürün No.: 94435	Ürün No.: 94430
35 ml Tüp	200 ml fırçalı kutu