

TAMIR BANDI YÜKSEK PERFORMANSLI

Özellikler

- transparan, sıcaklığa ve basınca dayanıklı
- 12 bar seviyesine kadar basınca dirençli
- Kendiliğinden kaynar, yapışmaz
- transparan, son derece güçlü ve yırtılmaz
- sıcaklığa ve basınca dayanıklı
- su altı uygulamaları için uygun
- darbeye dayanıklı
- Kirlenmiş cisimlerde de dahi kullanılabilir
- İç ve dış ortam uygulamaları için
- Hava koşullarına, UV ışınlarına ve eskimeye karşı dayanıklı
- suya, tuzlu suya, yakıt, soğutma maddelerine ve antifrizlere karşı dirençli

Kullanım alanları

Hortumların, kabloların ve boruların yalıtılması, izolasyonu ve tamirinde kullanılır. Motorlu taşıt sektöründeki tamiratlar (soğutucu ve motor hortumları, ateşleme kabloları, contalar ve tutucular).

Teknikveriler

Renkler	Transparan
Saklama ömrü	36 Aylar
Elektriksel dayanım	16
Sıcaklık direnci	-65 - +260
Çekme mukavemeti	4,82

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +40°C. Yüzeyi gerekirse PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Tamir bandını kesin ve transparan koruyucu folyoyu çekerek ayırın. Bandı uzunluğunun 1/3 oranında esnetin ve gererek tamir edilecek yere sarın. Bu esnada %30 - 50 oranında örtüşme olmasına dikkat edin. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Teknik veri sayfasını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları


Ürün No.: 94903
3mx25mmx0,5mm