

TAMIR BANDI

Özellikler

Kullanımı ve uygulaması kolay, kendiliğinden kaynaşan tamir bandı.

- Kendiliğinden kaynar, yapışmaz
- Basınca dirençli
- Darbeye dayanıklı ve çatlamaya dirençli
- suya, sıcaklığa ve UV ışınlarına karşı kusursuz dayanıklılık
- Kirlenmiş cisimlerde de dahi kullanılabilir
- suya, tuzlu suya, soğutma maddeleri, antifriz vb. maddelere karşı dirençli

Kullanım alanları

Hortumların, kabloların ve boruların yalıtılması, izolasyonu ve tamirinde kullanılır. Motorlu taşıt sektöründeki tamiratlar (soğutucu ve motor hortumları, ateşleme kabloları, contalar ve tutucular).

Teknikveriler

Renkler	Siyah
Saklama ömrü	36 Aylar
Elektriksel dayanım	42
Sıcaklık direnci	-40 - +90
Çekme mukavemeti	2

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +40°C. Yüzeyi gerekirse PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Tamir bandını kesin ve beyaz koruyucu folyoyu çekerek ayırın. Bandı uzunluğunun 1/3 oranında esnetin ve gererek tamir edilecek yere sarın. Bu esnada %30 - 50 oranında örtüşme olmasına dikkat edin. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Teknik veri sayfasını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları


Ürün No.: 94905
5m x 19mm x 0,5mm