

DIŞLI CONTASI MAVI

Özellikler

Boşluk boyutu 0,6 mm/4" büyüklüğe kadar olan dişliler için viskozitesi yüksek, orta sertlikte ve sıcaklığa dayanıklı, çok amaçlı dişli contası. +180 °C seviyesine kadar sıcaklığa, 60 bar seviyesine kadar basınca dirençli Metal cıvata dişlilerinin gaza, havaya, suya, yakıt, yağ ve birçok kimyasala karşı izolasyonu ve emniyete alınmasında kullanılır.

- hızlı anaerob kuruma
- titreşime dayanıklı
- kenevir lifi, PTFE bantları ve sert materyalli contaların yerine kullanılabilir
- kolay sökülebilir
- dar ve geniş boşluklar için
- yakıt ve yağa karşı dayanıklı
- küçük, orta ve büyük dişlileri güvenilir şekilde contalar
- korozyona, titreşime, gaza, havaya, suya, tuzlu suya, yakıtlara, yağa, sıvı gaza, soğutma suyuna ve daha birçok farklı kimyasala karşı dayanıklıdır

Kullanım alanları

Kurulum ve sıhhi alanlarda boru hattı döşenmesi, endüstri, otomobil, su yönetimi, gaz, kimya ve petrol endüstrisinde kullanılır.

Teknikveriler

Baz	Anaerobik yapıştırıcı
Renkler	Mavi
KurumaSaat	5 - 10
Kuruma sistemi	anaerob
İşlevselDayanımSaat	1 - 3
Elde tutulabilecek sertlik	30-60
Saklama ömrü	36 Aylar
Sökme torku	8 - 14
maksBasınç	60
Kesme dayanımı	4 - 6
Boşluk köprüleme	0,6
Sıcaklık direnci	-55 - +180

Kullanım talimatı

Çalışma sıcaklığı +5 °C ila +35 °C. Vida bağlantısını PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Vida contasını tek taraflı olarak sürün ve hemen birleştirin. Döner bağlantıyı tarif edilen torkla sıkıştırın. *Anaerob kuruma metalik yüzeyler arasındaki hava temassızlığı altında gerçekleşir. Pasif yüzeylerde, büyük ölçülerde boşluklarda, düşük ortam sıcaklıklarında ve daha hızlı kuruması için PETEC Aktivatör anaerob (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Gaz cihazlarında ve bileşenlerinde üretici tarafından birleştirilen dişli bağlantılarında kullanılan yalıtım maddesi. DIN EN 751-1.gereğince test edilmiştir. DVGW-TRGI 2018 gereğince gaz kurulumda kullanılması yasaktır. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

	
Ürün No.: 97210	Ürün No.: 97216
100 g Şişe	15 g şişe Perakende satış paketi