

BORU & DIŞLI CONTASI SARI, YÜKSEK SERTLİKTE

Özellikler

Boşluk boyutu 0,3 mm kadar olan, M56/ 2" boyutuna kadar büyük dişlilerde viskozitesi yüksek, yüksek sertlikte ve yüksek basınca dayanıklı boru ve dişli contası. +150 °C seviyesine kadar sıcaklığa, 120 bar seviyesine kadar basınca dirençli Metal cıvata dişlilerinin gaza, havaya, suya, yakıt, yağ ve birçok kimyasala karşı izolasyonu ve emniyete alınmasında kullanılır.

- hızlı anaerob kuruma
- titreşime dayanıklı
- kenevir lifi, PTFE bantları ve sert materyalli contaların yerine kullanılabilir
- kolay sökülebilir
- dar ve geniş boşluklar için
- yakıt ve yağa karşı dayanıklı
- küçük, orta ve büyük dişlileri güvenilir şekilde contalar
- korozyona, titreşime, gaza, havaya, suya, tuzlu suya, yakıtlara, yağa, sıvı gaza, soğutma suyuna ve daha birçok farklı kimyasala karşı dayanıklıdır
- NSF onaylı
- WRAS onaylı
- DVGW onaylı

Kullanım alanları

Kurulum ve sıhhi alanlarda boru hattı döşenmesi, endüstri, otomobil, su yönetimi, gaz, kimya ve petrol endüstrisinde kullanılır.

Teknikveriler

Baz	Anaerobik yapıştırıcı
Renkler	Sarı
KurumaSaati	5 - 10
Kuruma sistemi	anaerob
Basınca dirençli	120 (Gaz 10 seviyesinde)
İşlevselDayanımSaati	1 - 3
KonteynerBoyutuAzami	M56
Elde tutulabilecek sertlik	15-30
Saklama ömrü	36 Aylar
Sökme torku	18 - 24
Kesme dayanımı	6 - 13
Boşluk köprüleme	0,3
Sıcaklık direnci	-55 - +150

Teknikverisayfası

Kullanım talimatı

Çalışma sıcaklığı +5 °C ila +35 °C. Vida bağlantısını PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Boru ve dişli contasını tek taraflı olarak sürün ve hemen birleştirin. Döner bağlantıyı tarif edilen torkla sıkıştırın. *Anaerob kuruma metalik yüzeyler arasındaki hava temassızlığı altında gerçekleşir. Pasif yüzeylerde, büyük ölçülerde boşluklarda, düşük ortam sıcaklıklarında ve daha hızlı kuruması için PETEC Aktivatör anaerob (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Gaz cihazlarında ve bileşenlerinde üretici tarafından birleştirilen dişli bağlantılarında kullanılan yalıtım maddesi. DIN EN 751-1.gereğince test edilmiştir. DVGW-TRGI 2018 gereğince gaz kurulumda kullanılması yasaktır. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 97217
50 g