

YÜKSEK SICAKLIK SILIKON CONTASI, SIKO GRI

Özellikler

Alışılmış sert materyalli contalara alternatif! Sıcaklık yükü bulunan alanlardaki uygulamalar için tek komponentli, daimi elastik silikon.

- sert materyalli contaların yerine kullanılır
- kalıcı olarak contalar
- daimi elastik, şeklini kaybetmez
- geniş yalıtım boşluklarını köprüler
- ara boşlukları, pürüzleri ve düzensizlikleri doldurur
- conta yerleştirmek gerekmez
- sıkma kuvvetini kaybetmez
- UV ışınlarına, hava koşullarına dayanıklı
- Suya, tuzlu suya, soğutma sıvılarına, yağa ve daha birçok kimyasala karşı dayanıklı, yakıta karşı kısmen dayanıklıdır

Kullanım alanları

Yağ tankları, şanzıman yağ tankları, şanzıman yuvaları, diferansiyel yalıtımlar, su ve yağ pompaları, termostat gövdeleri, tahrik aksı kapakları, valf kapakları, düz dişli kapakları, kumanda gövdesi kapağı, batarya kutusu, farlar, arka lambalar, koruyucu muhafaza gibi metal parçaları (alüminyum, döküm, çelik vb), plastikleri, cam, seramik ve ahşapları yalıtır. Sökme işlemi olmadan da yalıtım yapılır (uygulamaya bağlı).

Teknikveriler

Baz	Asetat bağları
Renkler	Gri
KurumaSaati	1 mm/ 5h
Kuruma sistemi	Nem
Kırılma gerinimi	300
İşletime alma	60
Saklama ömrü	24 Aylar
ShoreSertliği	22
Sıcaklık direnci	-50 - +260
Karışım süresi	10
Çekme mukavemeti	2,0

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C. Eski yalıtım maddesini temizleyin ve conta yüzeylerini PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. İstenilen katman kalınlığında eşit şekilde tek taraflı olarak sürün delinen deliklerin ve dişlilerin çevresine de) ve contalanacak parçaları hemen birleştirin. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Dayanıklılık listesini, montaj kılavuzunu, güvenlik ve teknik veri sayfasını dikkate alınız! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

	
Ürün No.: 97620	Ürün No.: 97680
200ml	70 ml