

2K KAROSER KÖPÜĞÜ

Özellikler

2 komponentli karoser köpüğü, karoser parçalarının profesyonel olarak kaza sonrası onarımı, tamiri ve restorasyonunda kullanılır. Karoser köpüğü metal yüzeylere, ahşaba ve birçok plastiğe (stiren, PU-Sert köpük, polyester vs. dahil) ve fiber kompozit malzemelere tutunur. Külbütör panelleri, motor kaputu, kapı, A, B ve C sütunları, bagaj kapağı, tavan ve zemin bölümleri gibi karoser ve ek parçaları ile arka ve yan parçalar doldurulabilir, döşemesi yenilenebilir ve böylece titreşimlere ve temas korozyonuna karşı korunabilir.

- metallere, plastiklere, fiber kompozitlere tutunur
- mükemmel sarsılmazlık etkisi ile gürültü ve ses yalıtımı
- toz ve sıçrayan suların girmesine karşı korur
- sıcaklığa, eskimeye ve hava koşullarına dayanıklı
- boşlukları köprüler ve doldurur
- yüksek yapıştırma kuvveti
- sıcaklık dalgalanmalarını dengeler
- temas korozyonunu engeller
- Yangına tepkisi Yapı malzemesi sınıfı B2

Kullanım alanları

PETEC Karoser köpüğü karoser parçalarının profesyonel olarak kaza sonrası onarımı, tamiri ve restorasyonunda kullanılan iki komponentli bir karoser köpüğüdür. Karoser köpüğü metal yüzeylere, ahşaba ve birçok plastiğe (stiren, PU-Sert köpük, polyester vs. dahil) ve fiber kompozit malzemelere tutunur. Külbütör panelleri, motor kaputu, kapı, A, B ve C sütunları, bagaj kapağı, tavan ve zemin bölümleri gibi karoser ve ek parçaları ile arka ve yan parçalar doldurulabilir, döşemesi yenilenebilir ve böylece titreşimlere ve temas korozyonuna karşı korunabilir. Köpük aynı zamanda boş alanlardaki ve karoserdeki ses, gürültü ve yankıları yaklıtmak ve ortadan kaldırmak için mükemmel uygunluktur.

Teknikveriler

Baz	Poliüretan
Renkler	Gri
KurumaDakika	50
Kuruma sistemi	2K
Yapışmazlık	25
Saklama ömrü	18 Aylar
KesilebilmeSüresi	30
Sıcaklık direnci	-35 - +90
Karışım süresi	10
Yeraltı sıcaklığı	+5 - + 30
TamYüklenebilirlik	24
Hacim verimi	10

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +10°C ila +25°C. Sert yüzeyleri (kir ve pastan arınmış) PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Kilitli kapağı alın ve püskürtme hortumunu valf üzerine takın. Sistemi aktive etmek için kutunun döner tablasını 6x sağa çevirin. Mükemmel karışım oranı için valfi alttan tutun ve kutuyu 30 defa çalkalayın. Daha sonra ürün, valf aşağıda olacak şekilde, püskürtme hortumunun kancasına basılarak sıkılabilir (köpük püskürtme hortumu içinde kuruyacağından, 10 dakikadan fazla ara vermektten kaçınınız). Gerekirse yapıştırılacak materyalleri 10 dakika içerisinde bir araya getirin. Aktive edilen kutunun kesinlikle tamamını kullanın (Tehlike: Aksi durumda kutu aşırı ısınıp patlayabilir). Kuruduktan sonra artan materyal kesilerek alınabilir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Araç üreticisinin tamir talimatlarını dikkate alın. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 98140
400 ml Kutu