

PLASTIK ASTAR SPREY

Özellikler

- kısa havalandırma süresi
- renksiz
- özellikle yapışması zor plastiklerde iyileştirilmiş tutuş

Kullanım alanları

Yapıştırıcı maddelerin plastiklerde tutuşunu iyileştirmek için 1 komponentli ve 2 komponentli bağlayıcı madde. PETEC Plastik astarı özellikle düşük enerjili ve zor yapışan PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, Teflon, PTFE, PVC, Pleksi, FRP gibi plastiklerde tutuşu iyileştirir.

Teknikveriler

Renkler	Transparan
Kuruma süresi	5-10
Saklama ömrü	36 Aylar
İşlem sıcaklığı	+5 - +30

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Yüzeyi PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Plastik astarını yakl. 25 cm mesafeden eşit miktarda her iki yapıştırılacak yüzeye püskürtün. Havalandırma süresi* beklendikten sonra yapıştırma işlemine devam edilebilir. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 98315
150 ml