

# MISCHROHR PROFILINE FÜR 98155

## Özellikler

Für 2K Doppelspritzen und Doppelkartuschen

für:

2K Karosserie- & Strukturklebstoff, crashstabil (Art.-Nr. 98155)

PlastBond (Art.-Nr. 98325 / 98350)

Flüssigkunststoff (Art.-Nr. 98355)

Power BiBond (Art.-Nr. 98625 / 98550)

POXY (Art.-Nr. 98425 / 98050)

Flüssigmetall (Art.-Nr. 97355)

## Kullanım alanları

## Teknikveriler

Saklama ömrü	Aylar
--------------	-------

## Kullanım talimatı

Verschlusskappe der Doppelkartusche um 90° nach links drehen und abnehmen. Anschließend das Mischrohr aufstecken und zur Verriegelung um 90° nach rechts drehen. Klebstoff in Doppelspritze (24 ml Inhalt) mittels Doppelkolben oder Doppelkartusche (50 ml Inhalt) mit der Ausdrückpistole (Art.-Nr. 98502) ausdrücken. Der Klebstoff kann durch das Mischrohr direkt auf die Klebestelle aufgetragen werden. Bitte vor der Verklebung eine kleine Menge (ca. 3 cm) des gemischten Klebstoffes ausbringen und entsorgen. Somit ist das richtige Mischverhältnis bei der Reparatur gewährleistet und das Produkt gebrauchsfertig. Die Mischrohre sind nicht für die Verwendung mit unserem Produkt „Flüssigmetall (Art.-Nr. 97425)“ geeignet, da der Klebstoff zu dickflüssig ist.

## Teknikverisayfası

### Konteyner boyutları

		
<b>Ürün No.:</b>	<b>Ürün No.: 98603</b>	<b>Ürün No.: 98513</b>
für 24 ml/50 ml	3'Lü paket 24 ml/50 ml	1 Stück