

MULTIAKTIV PRIMER KOMBISTICK

Innovatives all-in-one-Produkt, das Primer und Aktivator ersetzt. Es muss nicht mehr zwischen Aktivator und Primer unterschieden werden.

EIGENSCHAFTEN:

- ersetzt Aktivator und Primer
- gleichmäßiges Auftragen durch aufschraubbaren Filz-Applikator
- geringe Leitfähigkeit
- einfache Anwendung
- kurze Ablüft- bzw. Trocknungszeit
- verhindert Korrosion

EINSATZBEREICHE:

- zur Haftvermittlung für alle Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung mit hervorragendem UV-Schutz
- zum Aktivieren von RIM-Beschichtungen wie z. B. PU und PVC
- auch zur Verwendung auf lackierten Rahmen
- kann auch als Barriere zwischen Scheibenkleber und Lackierung eingesetzt werden, um eine Migration von Weichmachern zu verhindern

TECHNISCHE DATEN:

Basis:	Gemisch
Farbe:	schwarz
Ablüftzeit:	ca. 10 Minuten (je nach Temperatur und Schichtdicke)
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit:	18 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. WICHTIG: Für die Vorreinigung der Scheibe empfehlen wir den PETEC Schaumreiniger Intensiv (Art.-Nr. 72950). Handelsübliche Reiniger und Glasreiniger sind gänzlich nicht für die Vorbehandlung von Scheibenverklebungen geeignet. Klebefläche mit dem mitgelieferten Schleifvlies anrauen und mit dem PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) oder PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100) gründlich reinigen und entfetten. Im Bereich der Klebefläche muss sämtlicher Schmutz, Staub, Öl, Fett sowie Wachs rückstandsfrei entfernt werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass die zu behandelnde Stelle frei von etwaiger Silikonkontamination ist. Der Kombistick ist vor Gebrauch gut zu schütteln. Mit dem Filz-Applikator ist die Membran der Tube zu öffnen und dieser anschließend vollständig aufzuschrauben. Multiaktiv Primer gleichmäßig in eine Richtung auf der Klebefläche auftragen, bei Überlappung der Kleberaube etwas breiter. Mit dem Klebstoffauftrag ist erst nach Einhaltung der Ablüftzeit* zu beginnen. Der Multiaktiv Primer ist so lange zu schütteln, bis der Inhalt einheitlich vermischt ist und satt schwarz aufgetragen werden kann. Ggf. muss der Multiaktiv Primer in mehreren Schichten aufgetragen werden. *Einbauanleitung, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten!* (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 82410

10 ml Multiaktiv Primer Kombistick
SB-Karte



Art.-Nr. 83333

10 ml Multiaktiv Primer Kombistick
in 290 ml Scheibenkleber Set



Art.-Nr. 83433

10 ml Multiaktiv Primer Kombistick
in 400 ml Scheibenkleber Set

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.