

## KAROBAND BUTYL WEISS KAROSSERIEDICHTBAND & KNETMASSE

zum dauerhaften Abdichten von Überlappungen an der Karosserie. Zur Abdichtung von Kabel-, Rohr- und Antennendurchbrüchen.

### EINSATZBEREICHE:

Dauerklebriges Karosserie-Dichtband zum Abdichten von Fugen, Hohlräumen, Stößen, Falzen, Nähten und Blechüberlappungen von Karosserie- und Blechteilen (z. B. Kotflügel, Heckleuchten, Kabeldurchbrüchen, Durchführungen, Schiebedach, Schutz- und Zierleisten, Scheinwerfer, Brems- und Rückleuchten, Kennzeichenunterlagen, Spoiler, Türfolie, Türverkleidung u.v.m.) gegen Feuchtigkeit, Staub und Zugluft. Zum Abdichten von Metall, Kunststoff, Glas u.v.m. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Fahrzeugbau, Caravan, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

### EIGENSCHAFTEN:

- hervorragende Haftung auf allen Materialien
- sofortige Weiterverarbeitung sowie Dichtwirkung
- knetbar
- passt sich dem Dichtungsspalt an
- verhindert Kontaktkorrosion
- geräusch- und vibrationsdämmend
- silikon- und lösungsmittelfrei
- überlackierbar
- zerstörungsfreie Demontage
- temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig

### TECHNISCHE DATEN:

<b>Basis</b>	Butylkautschuk
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30°C bis +100°C
<b>Lagerfähigkeit</b>	36 Monate, kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +40°C. Dichtflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Karosserie-Dichtband auf die gewünschte Länge zuschneiden und auf eine der Dichtflächen kleben. Anschließend weiße Schutzfolie abziehen und Montage/Verschraubung vornehmen. Überschüssiges Material mit einem Messer abschneiden.

### GRÖSSE:



Art.-Nr. 87530

2 mm x 20 mm x 3 m  
weiß