

VLAKNITÝ TMEL

Vlastnosti

Dvousložkový tmel se skelnými vlákny je vysoce kvalitní polyesterový tmel vyztužený skelnými vlákny, určený pro náročné opravy. Je ideální k překlenutí větších prasklin, otvorů a míst proděravělých korozi na kovových površích (například železe, oceli a hliníku) a také k opravám sklolaminátu. Díky velmi dobré přilnavosti a vysoké pevnosti umožňuje tento vláknitý tmel provádět trvanlivé a mechanicky odolné opravy.

Oblasti použití

vyztužen; skelnými vlákny pro maximální; pevnost; ideální; pro opravy prasklin, otvorů a proděravělých korozi; velmi dobrá; přilnavost ke kovům a sklolaminátu; vhodná; také; pro svislé; plochy; optimální; při působení; vlhkosti –; nasáklavost; rychlé; vytvrzení; pro efektivní; práci; se sníženým obsahem styrenu pro přímé; jemnější; zpracování; lze přetmelit univerzálně a jemně; tmelem; přelakovatelný; jednosložkový i dvousložkový; lakovací systém; kompatibilní; s epoxidovými zátěžnými nátěry PETEC (č. výrobku 71140 nebo 72140), karosářským nátěrem PETEC (č. výrobku 96175), zátěžovými plniči PETEC (č. výrobku 71240 nebo 72240) a tmely PETEC (č. výrobku 96125, 96110, 96225 a 96210).

Technická data

Barvy	žlutá
Skladovatelnost	18 Měsíců
Doba kapání	4-5
Doba schnutí	20-30

Techlist

Návod k použití

Návod k použití: Teplota při aplikaci: +10 °C až +80 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zdrojů zapalení. Doporučujeme povrchy zbavit hrubých zbytků, jako jsou nesoudržné původní nebo zkladní nátěry (například broušený brusný papír P 80 / P 150). V případě potřeby naneste epoxidový zkladní nátěr PETEC (č. výrobku 71140 nebo 72140). Povrch důkladně očistěte a odmastěte odstraňovačem silikonu (č. výrobku 70950). Otevřete nádobu a před použitím jej obsah důkladně promíchejte. Odeberte potřebné množství tmelu a pečlivě jej smíchejte s tužidlem (přidejte maximálně 3 % tužidla). Materiál rovnoměrně naneste a nechte vytvrdnout. Po vytvrzení povrch za sucha zmatněte broušeným (brusným papírem P 240 / P 360). Před přelakováním povrch v případě potřeby upravte univerzálním nebo jemným tmelem PETEC (č. výrobku 96125 nebo 96110) a přestříkejte zkladovým plněčem PETEC (č. výrobku 71240 nebo 72240). Materiál lze brousit, přelakovat vhodnými výrobky nebo dále tmelit až po vytvrzení. Zrnitost brusiva závisí na druhu materiálu a je uvedena v technickém listu. Nepoužívejte na plasty s vysokou povrchovou energií (například PE nebo PP). Pro ověření vhodnosti výrobku pro požadované použití se v každém případě doporučuje provést vlastní zkoušku. Nadměrné množství tužidla může vést ke vzniku skvrn ve vrchnímu laku. Po použití nádobu vzduchotěsně uzavřete. Zajistěte dostatečnou větrání! Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním a technickém listu! (Technický listy PETEC jsou ke stažení na stránkách www.petec.de)