TekDatablad

INJEKTORLØSENDE SPRAY

Egenskaber

- hurtig afmontering
- meget stærk effekt
- fremragende krybeevne
- hurtigt opløseligt, infiltrerer rust/aflejringer
- silikonefri
- 360°-ventil, også anvendelig på hovedet

Anvendelsesområder

Er en innovativ speciel rustfjerner, der virker ved hjælp af fremragende dybdeeffekt selv i de mindste porer. På grund af de gode krybeegenskaber infiltreres rust/aflejringer. Klemmende tilslutninger på tilbehør (såsom injektorer, glødepropper og tændrør, injektionsdyser, udstødning, manifolder, lambdasonder, slæbestænger osv.) løsnes hurtigt og materialeskånende.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Fjern så vidt muligt grove aflejringer med en stålbørste. Spray de fastsiddende forbindelser ned TEC injektorløsninger, så hele fladen er dækket, og løsn forbindelsen efter nogle minutter. Udbrudsmomentet reduceres med en øget eksponeringstid. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Ansvarsklausulens ordlyd

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-80 99 40 | Fax: +49 9555-80 99 425 | info@petec.de