

FUGEMASSE- OG KLÆBEMIDDELFJERNERSPRAY

Egenskaber

PETEC tætnings- og klæbemiddelfjerner løsner og fjernes genstridige tætnings- og klæbemiddel- samt farve- og lakrester. Også velegnet til at fjerne tætningsrester (papir, kork, gummi og silikone) på overflade- og flangeforbindelser såsom ventildæksel, cylinderhoved, olieskål, udstødningsmanifold, frontdæksel, vandpumpe, termostat, gearkasse og andre dele.

- fjerner genstridige rester
- mega rengøringsmiddel
- intensiv og dybt effektiv rengøringseffekt selv på lodrette overflader
- silikonefri
- fjerner forseglings- og klæberester baseret på silikone, epoxyharpiks, polyurethan, MS-polymer, butylgummi, cyanoacrylat, anaerobe og forskellige 2-komponentprodukter
- fjerner silikoneforureningen på forrudens klæbende overflade

Anvendelsesområder

PETEC tætnings- og klæbemiddelfjerner løsner og fjernes genstridige tætnings- og klæbemiddel- samt farve- og lakrester. Også velegnet til at fjerne tætningsrester (papir, kork, gummi og silikone) på overflade- og flangeforbindelser såsom ventildæksel, cylinderhoved, olieskål, udstødningsmanifold, frontdæksel, vandpumpe, termostat, gearkasse og andre dele.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Spray på den pågældende overflade fra en afstand på ca. 20 cm, og lad det virke i henhold til anvendelsesformålet og det beskudte område. Tør derefter af med en ren klud. Gentag flere gange ved meget snavs. Overfladen rengøres og affedtes grundigt med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82200 eller 82100), inden der tættes eller klæbes igen. Før brug skal du kontrollere materialet på et skjult sted for farveægthed og materialekompatibilitet! Efter brug skal dåsen drejes og ventilen sprayeres tom. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)