

SORTPRIMER

Egenskaber

- fremragende opacitet (farve: sort)
- Adhæsionsfremmer og UV-beskyttelse af klæbe- og tætningsmidler på PU-basis
- også til reparation af beskadigede områder på karrosseriflanger

Anvendelsesområder

Adhæsionsfremmer og UV-beskyttelse til forbehandling af klæbeflade på ruder med og uden keramisk serigrafibelægning

TekniskeData

Base	Blanding
Farver	Sort
Tørretid	10
Opbevaringstid	12 Måneder
Bearbejdningstemperatur	+5 - +35

Brugsanvisning

Rengør og affedt rudens klæbeflade grundigt med PETEC-rengøringskluden (art.nr. 82111). Bemærk udluftningstiden! Ryst flasken godt før brug. Påfør sort primer med uldvisker (art.nr. 82222) jævnt i én retning på rudens klæbeflade, lidt bredere, hvis klæbemiddelribben overlapper. Start først at påføre klæbemiddel efter overholdelse af tørretiden. For at forhindre korrosion repareres mindre laks-kader på karrosseriflanger med PETEC-sortprimer. Bemærk udluftningstiden! Hvis karrosseriflanger er malet, skal området rengøres igen efter fuldstændig hærkning af malingen og grundes med sort primer. Monteringsvejledning, følg sikkerhedsdatabladet! (Download PETEC-monteringsvejledning, datablad og instruktionsvideo på www.petec.de)