

PRIMER OG AKTIVATOR-KOMBISTIFT

Egenskaber

Adhæsionsfremmer

- til fremme af adhæsion på ruder med eller uden keramisk serigrafibelægning, med fremragende UV-beskyttelse

Aktivator

- til aktivering af PU-RIM- og PVC-belægninger
- nem påføring takket være påskruet applikator
- fremragende opacitet (farve: sort)
- Adhæsionsfremmer og UV-beskyttelse af klæbe- og tætningsmidler på PU-basis

Anvendelsesområder

Kombinerer fordelene ved sort primer og aktivator i ét produkt.

TekniskeData


Base	Blanding
Farver	Sort
Tørretid	10
Opbevaringstid	18 Måneder
Bearbejdningstemperatur	+5 - +35

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. VIGTIGT: Rengøringsmidler og glasrensere, der fås i den almindelige handel, er uegnede til forbehandling af ruder, som skal fastklæbes. Klæbefladen gøres ru ved hjælp af det medfølgende stykke slibefleece og rengøres og affedtes grundigt med PETEC-rengøringskluden (art.nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100). Al snavs, olie, fedt og voks skal fjernes helt fra området, der skal klæbes. Sørg også for, at det område, der skal behandles, er fri for enhver silikoneforurening. Genstridig silikoneforurening skal fjernes med vores fugemasse- og klæbemiddelfjerner-spray (art.nr. 82150)! Ryst Kombistick godt før brug. Åbn rørets membran med filtapplikatoren, og skru den derefter helt på.

Påfør primer og aktivator-kombistift jævnt i samme retning på hele klæbefladen, lidt bredere, hvis fladerne overlapper. Start først påføring af klæbemiddel efter overholdelse af tørretiden*. Ryst primer og aktivator-kombistift, indtil indholdet er ensartet blandet og kan påføres i en kraftig sort farve. Det kan være nødvendigt at påføre primer og aktivator-kombistift i flere lag. Følg monteringsanvisningen og brugsanvisningsvideoen samt det tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

 <p>PETEC MULTIAKTIV PRIMER <i>Kontaktlötlösung</i></p> <p>zur Haftvermittlung aller Leiter mit und ohne Kontaktlötlösung mit korrosionshemmendem UV-Schutz</p> <p>zum Aktivieren von RIM-Beschichtungen wie z. PI und PVC</p>
varenr.: 82410
10 ml