

KLARLACK 1K-SPRAY

Produkteigenschaften

- Schutzlack, UV- und witterungsbeständig
- schnell trocknend
- gebrauchsfertig – kein Anmischen erforderlich
- hohe Oberflächenhärte bei guter Elastizität
- hoher Glanzgrad und gleichmäßiger Verlauf
- sehr gut polierbar
- sehr gute Haftung auf 1K- und 2K-Lack-Systemen

Einsatzbereiche

Der 1-Komponenten Klarlack ist ein zuverlässiger und anwenderfreundlicher Schutzlack für schnelle und effiziente Reparaturarbeiten. Bietet eine sehr gute Haftung auf 1K- und 2K-Lacken. Aufgrund der sehr feinen Zerstäubung verteilt sich der Klarlack gleichmäßig auf der Oberfläche. Dies ermöglicht einen hervorragenden Verlauf, sehr gutes Standvermögen und eine gute Schutzschicht. Somit wird eine wirksame Isolierung gegen Feuchtigkeit gewährleistet. Durch die schnelle Trocknung und einfache Verarbeitung ist das vergilbungsfreie Finish ideal für den Einsatz im Werkstatt- und DIY-Bereich.

Technische Daten

Farben	Transparent
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +80 °C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen zu befreien, PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140), ggf. Spachtel, PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240) aufzutragen und zu lackieren. Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln (ca. 1–2 Minuten) und probesprühen. PETEC 1K-Klarlack gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die zu beschichtende Fläche sprühen. Wir empfehlen das Produkt in 2–3 Spritzgängen aufzutragen, zwischen den Spritzgängen die Beschichtung 3–5 Minuten ablüften lassen. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)