PETEC

Technisches Datenblatt

AKTIVATOR

Produkteigenschaften

- zur Grundierung von Scheiben, die mit PU oder PVC vorbeschichtet sind
- auch zum Aktivieren von (alten) Restkleberaupen

Einsatzbereiche

Zum Aktivieren der Klebefläche von Scheiben.

Technische Daten

Basis	Ethylacetat
Farben	Transparent
Ablüftzeit (Minuten)	10
Lagerfähigkeit (Monate)	12 Monate
Verarbeitungstemperatur (°C)	+5 - +35

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Klebefläche gründlich reinigen und entfetten. Aktivator vor Gebrauch gut schütteln und mit PETEC Wollwischer (Art.-Nr. 82222) gleichmäßig in eine Richtung auf der Klebefläche auftragen (Ablüftzeit beachten). Einbauanleitung, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-80 99 40 | Fax: +49 9555-80 99 425 | info@petec.de