

# ΣΠΡΉΙ ΓΡΆΣΟ ΚΑΛΩΔΪΟΥ, ΣΠΡΉΙ ΓΡΆΣΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ & ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ

## Ιδιότητες

- λιπαίνει και προστατεύει
- εξαιρετική πρόσφυση και ανθεκτικότητα
- ανθεκτικό στην υψηλή πίεση
- ανθεκτικό στην αποκόλληση
- δεν σπάει και δεν είναι εύθραυστο
- Χωρίς σιλικόνη
- εξαιρετικό για προστασία και μεταγενέστερη συντήρηση
- ανθεκτικό στο νερό, στο αλατούχο αερόλυμα, στο λάδι και σε ελαφρά οξέα και βάσεις

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστασία στο υποδάπεδο και τις κοιλότητες. Το λιπαντικό παρέχει βέλτιστη και ιξωδοελαστική προστασία σε πολλές περιοχές που κινδυνεύουν από διάβρωση.

- Μακροπρόθεσμη αντιδιαβρωτική προστασία για το αμάξωμα και τις κοιλότητες
- εμποδίζει τη διείσδυση υγρασίας, δεν ραγίζει και δεν είναι εύθραυστο
- εξαιρετική ικανότητα διαρροής, καταπολεμά και αφαιρεί την υγρασία
- μετά την ξήρανση, το προϊόν σχηματίζει ένα ιξωδοελαστικό προστατευτικό στρώμα
- προστατεύει από διάβρωση και λιθοπτώσεις
- υψηλή αντοχή στη θερμότητα και καλή ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία

## Πεδία εφαρμογής

Το σπρέι γράσου καλωδίου της PETEC είναι ένα μέσο μακροπρόθεσμης λίπανσης ανθεκτικό στην υψηλή πίεση και πηχτό, με εξαιρετική πρόσφυση, ακόμα και κάτω από ακραία επιβάρυνση. Το υφέρον μέσο λίπανσης και προστασίας από τη διάβρωση χρησιμεύει στη μόνιμη λίπανση σχοινιών, συρματόσχοινων, αλυσίδων, ράβδων, μοχλών αντιστροφής, ατράκτων, οδηγών, ολισθαινοσών ραγών, μπουλονιών θυρών, εδράνων, μεντεσέδων, αρθρώσεων και όλων εκείνων των εξαρτημάτων που εκτίθενται σε υψηλή πίεση, κραδασμούς και δονήσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστασία στο υποδάπεδο και τις κοιλότητες.

## Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Κερί παραφίνης
Χρώματα	Κεχριμπάρι
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-35 - +100

### Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +30°C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε το γράσο για συρματόσχοινα και οδοντωτούς τροχούς από απόσταση περ. 20 cm επάνω σε μια επιφάνεια που δεν φέρει σκουριά και που είναι καθαρή, στεγνή και απολιπασμένη και αφήστε το να δράσει για περ. 10 λεπτά. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία πολλές φορές. Χρήση ως υποδαπέδια προστασία: Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Κίνδυνος αυτο-οξείδωσης σε κράματα. Το προϊόν περιέχει διαλύτες που μπορεί να διαλύσουν ή να προσβάλουν υπάρχουσες επιστρώσεις. Επομένως, δεν θα πρέπει να συνδυάζονται αυθαίρετα διαφορετικά προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοελέγχου. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Δεν επιτρέπεται να περαστεί με βαφή. Μην εφαρμόζετε στο σύστημα πέδησης και εξάτμισης, στο έλασμα προστασίας από θερμότητα ή στα εξαρτήματα από καουτσούκ.

Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα [www.petec.de](http://www.petec.de))