PETEC

FichaTécnica

HILO SELLADOR DE ROSCAS

Características

Hilo sellador único para el sellado de roscas de metal y plástico.

- para todas las roscas y tipos de material
- rellena huecos de sellado de diferentes tamaños
- forma una película de PTFE en la conexión de la rosca con el espesor exacto necesario y se ajusta a cualquier diámetro de cilindro
- rellena huecos de sellado de diferentes tamaños
- durabilidad ilimitada
- inflamable e incombustible
- se mantiene siempre blando y flexible
- bobina provista con un cuchillo protegido 360º y lubricante integrado
- resistente al calor, corrosión, vibraciones, gas, agua, agua salada, aceite, combustible, refrigerante y muchos otros productos químicos

Áreas de aplicación

Aplicable a todos los tipos de tornillo, tanto metálicos como de plástico. Para aplicación en el ámbito de sistemas de calefacción, instalaciones, sanitario, industrial, automovilístico y del hogar. También es adecuado para las conexiones de rosca de instalaciones solares.

DatosTécnicos

Base	Politetrafluoroetileno (PTFE)
Colores	blanco
ResistenciaFuncional	inmediato
Periodo de almacenamiento	Meses
PresiónMáx	20
Relleno de huecos	según las vueltas
Resistencia térmica	−200 - +240

Instrucciones de uso

Limpie y desengrase a fondo la conexión de rosca con Multi Cleaner de PETEC (artículo n.º 82100 u 82200). Primero envuelva con el hilo sellador de roscas el principio del cilindro aleatoriamente en el sentido de la rosca superponiéndolo. Aplique 2 o 3 gotas de lubricante (en la base negra extraíble) sobre el hilo y reparta. Sobre todo, aplique bastante material al principio de la ranura del cilindro. A continuación, una el empalme giratorio de la rosca. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. ¡Preste atención a la ficha técnica! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en www.petec.de)

Siga las siguientes directrices:
½“ 12 vueltas (roscas de paso fino)
hasta 18 vueltas (roscas de paso grueso)
1½“ 16 vueltas (roscas de paso fino)
hasta 24 vueltas (roscas de paso grueso)
Las vueltas deben ajustarse al diámetro del cilindro.

Texto cláusula de responsabilidad

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de

FichaTécnica

Tamaños de envase

N.º de artículo: 85175
Bobina de 175 m

Texto cláusula de responsabilidad

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de