

TIIVISTE- JA LIIMAJÄÄNTEIDEN POISTOAINE SUIHKE

Ominaisuudet

PETEC Tiiviste- ja liimajäänteiden poistoaine irrottaa ja poistaa pinttyneet tiiviste- ja liimajäänteet sekä värit ja lakat. Myös tiivistejäämien (paperi, korkki, kumi ja silikonit) poistamiseen pinta- ja laippaliitännöistä, kuten esim. venttiilin kansi, sylinterinkansi, öljypohja, pakosarja, etukansi, vesipumppu, termostaatti, vaihdelaatikko ja muut osat.

- poistaa pinttyneet jäämät
- suuri puhdistusteho
- intensiivinen ja syvävaikutteinen puhdistusvaikutus myös pystypinnoille
- ei sisällä silikonit
- poistaa silikonit, epoksihartsiin, polyuretaaniin, MS-polymeeriin, butylikumiin, syaniakrylaattiin, anaerobisiin ja erilaisiin 2-komponenttisiin tuotteisiin perustuvat tiiviste- ja liimajäämät
- poistaa silikoniliikaa tuulilasien liimapinnalta

Käyttöalueet

PETEC Tiiviste- ja liimajäänteiden poistoaine irrottaa ja poistaa pinttyneet tiiviste- ja liimajäänteet sekä värit ja lakat. Myös tiivistejäämien (paperi, korkki, kumi ja silikonit) poistamiseen pinta- ja laippaliitännöistä, kuten esim. venttiilin kansi, sylinterinkansi, öljypohja, pakosarja, etukansi, vesipumppu, termostaatti, vaihdelaatikko ja muut osat.

TeknisetTiedot

Värit	Läpikuultava
Säilyvyysaika	36 Kuukautta

Käyttöohje

Ravistele tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta pinnalle n. 20 cm:n etäisyydeltä, vaikutusaika riippuu käytöstä sekä likaisuudesta. Pyyhi lopuksi puhtaalla liinalla. Jos pinta on erittäin likainen, toista toimenpide. Puhdista pinta uudelleen perusteellisesti PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenro 82200 tai 82100) ja poista rasva. Tarkista materiaalin värikestä ja materiaalien yhteensopivuus huomaamattomassa paikassa ennen käyttöä. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja ruiskuta venttiili tyhjäksi. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)