

KUITUKITTI

Ominaisuudet

2K-kuitukitti on korkealaatuinen, lasikuituvahvisteinen polyesterikitti vaativiin korjaustöihin. Lasikuitukitti soveltuu erinomaisesti suurempien halkeamien, reikien ja läpiruostumien täyttämiseen metallipinnoilla (rauta, teräs, alumiini) sekä GFK-korjauksiin. Erittäin hyvän tarttuvuuden ja suuren lujuuden ansiosta vahvikekitti mahdollistaa kestävän ja kuormitusta kestävän korjauksen.

Käyttöalueet

Lasikuituvahvisteinen maksimaalisen lujuuden saavuttamiseksi ihanteellinen halkeamien, reikien ja läpiruostumien korjaukseen erittäin hyvä tarttuvuus metalliin ja GFK:hon (lasikuituvahvisteiseen muoviin) soveltuu myös pystysuorille pinnoille ihanteellinen kosteudelle altistuvissa kohteissa – vahkeiden vedenimevyys nopea kovettuminen tehokkaaseen työskentelyyn vahkeiden hennetty styreenipitoisuus miellyttävämpi; n k; sittelystä p; llekitattavissa yleis- ja hienokiteillä; p; llemaalattavissa 1K- ja 2K-järjestelmillä; yhteensopiva PETEC Epoxy-Grundierungen -epoksipohjamaalien (tuotenro 71140 tai 72140), PETEC Karo-Zinn -koritinan (tuotenro 96175), PETEC Grundierfüller -pohjatyeaineiden (tuotenro 71240 tai 72240) sekä PETEC Spachtelmassen -kittien (tuotenrot 96125, 96110, 96225 ja 96210) kanssa

Tekniset Tiedot

Värit	Keltainen
Säilyvyysaika	18 Kuukautta
Käyttöaika	4-5
Kuivumisaika	20-30

Käyttöohje

Käyttöohje: K; sittelystä p; tila: +10...+80 °C. Pidettävä erillään kaikista syttymislähteistä. Suosittelemme poistamaan pinnoilta karkeat epäpuhtaudet, kuten huonosti kiinni olevat vanhat maalikerrokset tai pohjamaalit (esim. hiomalla hiomapaperilla P 80 P 150). Levitä tarvittaessa PETEC Epoxy-Grundierung -epoksipohjamaalia (tuotenro 71140 tai 72140). Puhdista ja poista rasva pinnalta huolellisesti silikonipoistoaineella (tuotenro 70950). Avaa purkki ja sekoita sisäisesti huolellisesti ennen käyttöä. Ota tarvittava määrä kittiä ja sekoita se huolellisesti kovettimen kanssa (kovettimen määrä; enintään 3 %). Levitä materiaali tasaisesti ja anna sen kovettua. Kovettumisen jälkeen hio pinta kuivana mattapintaiseksi (kuivahiomapaperi P 240 P 360). Ennen p; llemaalusta k; sittele pinta tarvittaessa PETEC Universal- ja Feinspachtel -yleis- ja hienokitillä (tuotenro 96125 tai 96110) ja ruiskuta p; lle PETEC Grundierfüller -pohjatyeainetta (tuotenro 71240 tai 72240). Tuote on hiottavissa ja p; llemaalattavissa tai p; llekitattavissa soveltuvilla tuotteilla vasta t; ydellisen lämpökovettumisen jälkeen. Valitse hiomapaperin raekoko k; siteltävään materiaalin mukaan. Tarkemmat tiedot löydät teknisestä tuoteselosteesta. Ei saa käyttää matalan pintaenergian muoveille (esim. PE tai PP). Tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi toivottua käyttöä tarkoitusta varten suosittelemme testaamaan sen ensin. Liian suuri kovettuminen; voi aiheuttaa laikkujen muodostumista pintamaalaukseen. Sulje purkki ilmatiiviisti käyttöä jälkeen. Tuuleta riittävästi! Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)