

# DÉCAPANT POUR MASTICS ET COLLES SPRAY

## Caractéristiques

Le décapant pour mastics et colles PETEC dissout et élimine les résidus de mastics et de colles tenaces ainsi que les peintures et les vernis. Convient également pour éliminer les résidus de joints (papier, liège, caoutchouc et silicone) sur les raccords de surface et de brides, comme par exemple les couvercles de soupape, culasses, carters d'huile, collecteurs d'échappement, couvercles frontaux, pompes à eau, thermostats, boîtes de vitesses et autres pièces.

- élimine les résidus tenaces
- méga pouvoir nettoyant
- effet de nettoyage intensif et en profondeur, même sur les surfaces verticales sans silicone
- sans silicone
- élimine les résidus de joints et de colles à base de silicone, de résine époxy, polyuréthane, de polymère MS, caoutchouc butyle, de cyanoacrylate, produits anaérobies et divers produits bicomposants
- élimine la contamination par le silicone sur la surface de collage des pare-brises

## Domaines d'application

Le décapant pour mastics et colles PETEC dissout et élimine les résidus de mastics et de colles tenaces ainsi que les peintures et les vernis. Convient également pour éliminer les résidus de joints (papier, liège, caoutchouc et silicone) sur les raccords de surface et de brides, comme par exemple les couvercles de soupape, culasses, carters d'huile, collecteurs d'échappement, couvercles frontaux, pompes à eau, thermostats, boîtes de vitesses et autres pièces.

## Données Techniques

Couleurs	Translucide
Durée de stockage	36 Mois

## Mode d'emploi

Avant l'application, bien secouer la bombe. Vaporiser en respectant une distance d'environ 20 cm sur la surface et laisser agir selon l'utilisation et le type de saleté. Ensuite, essuyer avec un chiffon propre. En cas d'encrassement important, répéter la procédure plusieurs fois. Nettoyer et dégraisser soigneusement la surface avec PETEC Multi Cleaner ( n° d'art. 82200 ou 82100) avant d'appliquer une nouvelle couche de mastic ou de colle. Avant l'application, vérifier la solidité de la couleur et la compatibilité du matériau sur une partie cachée ! Après utilisation, retourner la bombe et vaporiser en appuyant sur la valve pour la vider entièrement. Veuillez lire la fiche de sécurité et la fiche technique ! (Téléchargement des fiches de données PETEC à l'adresse [www.petec.de](http://www.petec.de))