PETEC

MűszAdatlap

SZEMÉLYGÉPKOCSI GUMIABRONCS JAVÍTÓ SPRAY

Jellemzők

- Tömítés és felfújás egy munkanap alatt
- minden szabványos személygépkocsi gumiabroncshoz, gumiabroncsmérettől függetlenül

Alkalmazási területek

A PETEC gumiabroncs javító spray minden szabványos autóabroncshoz használható. A futófelületen lévő szivárgások, sérült foltok és akár 5 mm átmérőjű lyukak néhány percen belül kijavíthatók. A lapos gumiabroncs gyors javítása azonnali terhelhetőséget és indulásra kész állapotot biztosít.

MűszakiAdatok

Eltarthatóság	36 hónap

Használati utasítás

Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt, és távolítsa el a műanyag rögzítőt a szórófejről. Keresse meg a sérült területet, és távolítsa el az idegen testeket. Állítsa a szelepet 12 órás állásba (felfelé), csavarja rá az adaptert a szelepre és teljesen permetezze be a tömítőanyagot. Tartsa a dobozt függőlegesen. Az alkalmazás után azonnal induljon el, és tegyen meg 10 km-es távot legfeljebb 45 km/h sebességgel! Ez garantálja a tömítőanyag egyenletes eloszlását a gumiabroncsban. Ezután ellenőrizze és állítsa be a légnyomást. Azonnal cserélje ki a gumiabroncsot, és hívja fel a műhely figyelmét, hogy lebontó spray-t használt. Az integrált gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerek használata tönkreteheti. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

Felelősségi záradék szövege

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de