

EPOXI ALAPOZ&OACUTE;

Jellemzők

- használatra kész – nincs szükség kikeverésre
- kiváló szigetelőhatás a nedvességgel szemben
- kiváló tapadás fém, alumínium és horganyzott felületeken
- nagyon jól csiszolható
- kromátmentes
- finom szóráskép a tiszta átmenetek érdekében
- 1K és 2K (oldószer és víz alapú) fedőlakkkrendszerrel festhető
- poliészter kittel kittelhető
- a PETEC alapozó kitöltővel (cikkszám: 71240), a PETEC karosszéria-kiegyenlítő masszával (cikkszám: 96175), PETEC színtelen lakkal (cikkszám: 71340) és a PETEC kittmasszával (cikkszám: 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310) kompatibilis

Alkalmazási területek

Az 1-komponensű epoxi alapoz´ egy megb´zhat´ és felhasznál´bar´t korr´zi´v´d´ alapoz´ a jav´t´si munk´latok gyors és hat´kony elv´gz´s´hez. Az epoxigyanta alap´, j´ kit´lt´pess´g´ tapad´sk´zvet´t´ kiv´l´ tapad´st biztos´t az ac´l, alum´nium vagy horganyzott alapokon és a lecsiszolt r´gi tart´s fest´seken. A rendk´v´l finom porlaszt´snak k´sz´nhet´en az alapoz´ a fel´leteken és a peremter´leteken is eloszlik. Ez´ltal hat´konyan szigetel a nedvess´ggel szemben.

MűszakiAdatok

Alap	epoxigyanta
Színek	Fekete
MegkötésPerc	30
Megkötési rendszer	1K
Érintésbiztos	10
Eltarthatóság	36 hónap
Porszáraz	5
Száradási idő	30

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +10 °C és +80 °C között.
Minden gyártási forrásból tartandó. Tisztítsa meg a felületet (pl. csiszolással) a nagyobb maradványokból, pl. ragasztó, nem hordozható, festéktől vagy alapozótól (a csiszolópapírral szemcsemérete anyagfüggetlen), majd tisztítsa meg alaposan szilikontól és zsíról (cikkszám: 70950) és zsírtalanítsa. A használat előtt járassza fel a dobozt (kb. 1-2 percig), és vegyen próbásztást. Permetezze a spray-t kb. 20 cm-es távolságból a kezelendő felületre. Azt javasoljuk, hogy a termék 2-3 szárazsággal vigye fel, és az egyes ismétlések között hagyja a bevonatot 3-5 percig szellőzni. A teljes megszáradásig (vetően csiszolható) (vegye figyelembe a további megmunkálást) vagy a megfelelő termékkel (PETEC kittmasszával) kittelhető és festhető (PETEC alapozó, kitöltő). A további megmunkálás előtt csiszolja matta a felületet. A csiszoló, szemcseméret az anyagnak megfelelően válassza meg. Ha a festés csak kb. mint 24 óra elteltével kerül sor, a festés előtt ismét le kell csiszolni a felületet. Nem használható hőre lágyuló alapon. Az anyagkompatibilitás ellenőrzése szükséges. A termék megfelelően biztonságos és használható a következőkre: alkalmazásnál minden esetben vegyen körültekintően. Használat után fordítsa meg a dobozt és tárolja a szelepet. Szellőztessen ki alaposan! Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat és a műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)