

SZ&IACUTE;NTELEN LAKK

Jellemzők

- az UV-sugárzással és az időjárási viszontagságokkal szemben stabil védőlakk
- gyorsan szárad
- használatra kész – nincs szükség kikeverésre
- nagy felületi keménység és jó rugalmasság
- magas fény és egyenletes felhordás
- kiválóan fényezhető
- kiváló tapadás az 1K és 2K lakkrendszereken

Alkalmazási területek

Az 1-komponensű színtelen lakk egy megbízható ´s felhaszn´lóbar´t v´d´lakk a javít´si munk´latok gyors ´s hat´kony elv´gz´s´hez. Kiv´ló tapad´st biztosít 1K ´s 2K lakkokon. A rendkívül finom porlaszt´snak köszönhet´n a színtelen lakk egyenletesen terül el a felületen. Ez remek felhordhat´s´got biztosít, kiküszöböli a megfoly´st, ´s j´v´d´rt´teget k´pez. Ez´ltal hat´konyan szigetel a nedvess´ggel szemben. A gyors sz´rad´snak ´s probl´mamentes megmunk´lhat´s´gnak köszönhet´n ez a s´rgul´smentes bevonat ide´lis a műhelyszintű vagy amatőr felhasznál´l´sra.

MűszakiAdatok

Színek	átlátszó
Eltarthatóság	36 hónap

Használati utasítás

Megmunk´l´si hőm´rs´klet: +10 °C ´s +80 °C között. Minden gy´jt´forr´st´l t´vol tartand´. Tan´csos elt´volítani a felületr´l a nagyobb maradv´nyokat, majd azt követ´n felvinni a PETEC epoxi alapoz´t (cikksz´m: 71140), majd szüks´g eset´n PETEC kittmassz´t, PETEC alapoz´t kitölt´t haszn´lni (cikksz´m: 71240), majd festeni. Alaposan tisztítsa meg szilikonelt´volít´val (cikksz´m: 70950) ´s zsírtalanítsa. A haszn´lat előtt j´r´zza fel a dobozt (kb. 1-2 percig), ´s v´gezzen pr´basz´r´st. Permetezze a PETEC 1K színtelen lakkot kb. 20 cm-es t´vols´gb´l a kezelend´ felületre. Azt javasoljuk, hogy a term´ket 2-3 sz´r´ssal vigye fel, ´s az egyes ism´tl´sek között hagyja a bevonatot 3-5 percig szell´zni. A term´kmegfelel´g biztosít´s´hoz a kív´nt alkalmaz´sn´l minden esetben v´gezzen kís´rletet. Haszn´lat ut´n fordítsa meg a dobozt ´s öblítse ki a szelepet. Szell´ztessen ki alaposan! Vegye figyelembe a biztons´gi utasít´st ´s műszaki adatlapot! (A PETEC biztons´gi adatlapjai letölthet´k a www.petec.de oldalr´l)