

ÜVEGSZ&AACUTE;LAS KITT

Jellemzők

A dobozos 2K kitt egy kiváló minőségű, üvegszálerősítésű poliészter kitt az igényes felületek javításához. Az üvegszálás kitt ideális a fém (vas, acél, alumínium) felületeken lévő nagyobb repedések, lyukak és átrozsdásodások áthidalásához, illetve a GFK felületek javításához. A kiváló tapadásnak és stabilitásnak köszönhetően késkitt tartós és terhelhető javításokat tesz lehetővé.

Alkalmazási területek

Üvegsz´ler´s´t´sú a maxim´lis stabilit´s´rt Üide´lis a reped´sek, lyukak, ´trozsd´sod´sok jav´t´s´hoz Ünagyon j´ tapad´s f´m ´s GFK felületeken Üfügg´leges felületeken is haszn´lhat´ Üoptim´lis a nedvess´gnek kitett helyeken is – alacsony v´zfelv´ k´ess´g jellemzi Ügyorsan kikem´nyedik a hat´kony munkav´gz´s ´r´dek´ben Ücsük´entett sztioltartalommal a k´nyelmesebb megmunk´lhat´s´g´rt Üuniverz´lis ´s finomkittel kittelhető Ü1K ´s 2K rendszerekkel ´t´festhető Üa PETEC epoxi alapoz´val (cikksz´m: 71140 vagy 72140), a PETEC karossz´ria-kiegyenl´t´ massz´val (cikksz´m: 96175), PETEC alapoz´ kitült´kkal (cikksz´m: 71240 vagy 72240) ´s a PETEC kittmassz´val (cikksz´m: 96125, 96110, 96225, 96210) kompatibilis

MűszakiAdatok

Színek	Sárga
Eltarthatóság	18 hónap
Felhasználhatósági idő	4-5
Száradási idő	20-30

MűszAdatlap

Használati utasítás

Használati utasítás: Megmunkálási hőmérséklet: +10 °C és +80 °C között. Minden gyártási körülmény mellett tartandó. Tanácsos elválasztani a felületéről a nagyobb maradványokat, pl. ragasztó, nem hordozható, festék vagy alapozó (pl. P 80 / 150 szemcseméretű csiszolópapírral vagy csiszológéppel). Szükség esetén vigyen fel PETEC epoxi alapozót (cikkszám: 71140 vagy 72140). Alaposan tisztítsa meg szilikont, olajt és zsírt (cikkszám: 70950) és szórja szét. Nyissa ki a dobozt, és használjon előt keverje össze a tartalmat. Vegye ki a szükséges mennyiségű kittmasszát és keverje ki alaposan a tartályban (max. 3% tartályban). Vigye fel a keveréket egyenletesen és hagyja kikeményedni. A kikeményedés után csiszolja matta szára csiszológéppel (szára csiszolópapír: P 240 / 360). A festés előtt szükség esetén vigyen fel PETEC univerzális és finomkittet (cikkszám: 96125 vagy 96110) és permetezzen rá alapozó, kitöltőt (cikkszám: 71240 vagy 72240). Csak a teljes megszáradás után csiszolhatja, illetve festheti vagy kittelheti a megfelelő termékekkel. A csiszoló, szemcseméretű anyagfűgő, és a műszaki adatlapról olvasható. Le. Nem használható alacsony felületi energiájú műanyagokon (pl. PE-en vagy PP-en). A termékek megfelelő biztonságát és a környezetet alkalmasságát minden esetben vizsgázzon és értékelje. A tartályban lévő anyagot a fedőfestés után le kell mosni. Szellőztessen ki alaposan! Vegye figyelembe a biztonsági utasítás és a műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de)