

# PUNKTERINGSSPRAY, PERSONBILER

## Produktegenskaper

- Tetning og pumping i ett arbeidstrinn
- Til alle vanlige personbildekk uavhengig av dekkdimensjonene.

## Bruksområder

PETEC Punkteringsspray egner seg til alle standard bildekk. Lekkasjer, skadesteder og hull inntil 5 mm diameter på dekkbanen repareres på noen få minutter. Takket være rask reparasjon av det punkterte dekket garanteres umiddelbar belastningsevne og kjørebereidskap.

## Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
-----------------------------	------------

## Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk, og fjern sikringen på spraybokshodet. Undersøk skadet sted, og fjern ev. fremmedlegemer. Sett ventilen i stillingen klokken 12 (oppover), skru adapteren på ventilen og spray inn tetningsmidlet helt. Hold boksen loddrett mens du gjør dette. Kjør med en gang du har sprayet inn, og kjør en strekning på 10 km med en maksimal hastighet på 45 km/t! Dette garanterer en jevn fordeling av tetningsmidlet i dekket. Deretter kontrollerer du lufttrykk og tilpasser dette. Få dekket skiftet ved første anledning, og informer verkstedet om bruken av punkteringssprayen. Integreerte dekktrykkkontrollsystemer kan ødelegges av bruken. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på [www.petec.de](http://www.petec.de))