

TETNINGS- OG LIMFJERNER, SPRAY

Produktegenskaper

PETEC tetnings- og limfjernerer løser og fjerner hardnakkede tetnings- og limrester samt maling og lakk. Også til fjerning av tetningsrester (papir, kork, gummi og silikon) på flate- og flensforbindelser slik som f.eks. ventillokk, sylindertopp, oljepanne, eksosmanifold, frontgrill, vannpumpe, termostat, gir og andre deler.

- Fjerner hardnakkede rester
- Ypperlig rengjøringssevne
- Intensiv og dybdevirksom rengjøringseffekt, også på loddrette flater
- Silikonfri
- Fjerner tetnings- og limrester basert på silikon, epoksyharpiks, polyuretan, MS-polymer, butylkausjuk, cyanakrylat, anaerobe og forskjellige 2-komponent produkter
- Fjerner silikonkontaminering på limflaten til frontruter

Bruksområder

PETEC tetnings- og limfjernerer løser og fjerner hardnakkede tetnings- og limrester samt maling og lakk. Også til fjerning av tetningsrester (papir, kork, gummi og silikon) på flate- og flensforbindelser slik som f.eks. ventillokk, sylindertopp, oljepanne, eksosmanifold, frontgrill, vannpumpe, termostat, gir og andre deler.

Tekniske data

Farger	Translucent
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder

Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Spray overflaten fra en avstand på ca. 20 cm og la den virke en tid, avhengig av bruksområde og tilsmussing. Tørk deretter av med en ren klut. Ved sterk tilsmussing må prosedyren gjentas flere ganger. Rengjør og avfett overflaten grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82200 eller 82100) før ny tetningsstoff- eller limpåføring. Før bruk prøv ut materialet på et skjult sted mht. fargeekthet og materialkompatibilitet! Drei boksen opp ned etter bruk og spray ventilen tom. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)