PETEC

TechGegevensblad

INJECTORENLOSMAAKMIDDEL SPRAY

Eigenschappen

- snelle demontage
- intensieve werking
- uitstekende kruipvermogen
- snel oplossend, infiltreert roest/ afzettingen
- siliconenvrij
- 360°-ventiel, ook boven het hoofd te gebruiken

Toepassingsgebieden

Is een innovatieve speciale roestoplosser die door de uitstekende dieptewerking zelfs in de kleinste poriën werkt. Door de goede kruipeigenschappen wordt de roest / afzettingen geïnfiltreerd. Vastzittende verbindingen aan aanbouwdelen (zoals bijv. injectoren, gloei- en startbougies, inspuitmondstukken, uitlaat, spruitstuk, lambdasondes, trekstangen, en nog veel meer) worden snel en materiaalvriendelijk opgelost.

TechnischeGegevens

Kleuren	Transparant
Houdbaarheid	36 Maanden

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik. Indien mogelijk grove afzettingen met een staalborstel verwijderen. Spuit de vastzittende delen met het PETEC injectorenlosmaakmiddel over het gehele oppervlak en maak de verbinding na enkele minuten los. Door een verhoogde inwerktijd neemt het losbreekkoppel neemt af. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Tekst Aansprakelijkheidsclausule

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de