

BANDENREPARATIE SPRAY PERSONENAUTO

Eigenschappen

- Afdichten en oppompen in een handeling
- voor alle standaardmaten personenautobanden, ongeacht de bandenmaat

Toepassingsgebieden

PETEC Bandenreparatiespray is geschikt voor alle standaardmaten autobanden. Lekkages, beschadigingen en gaten tot 5 mm diameter in het loopvlak, zijn binnen enkele minuten verholpen. De snelle reparatie van de lekke band zorgt voor onmiddellijke veerkracht en rijbereidheid.

TechnischeGegevens

Houdbaarheid	36 Maanden
--------------	------------

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik en verwijder de kunststofzekering van de sproeikop voor gebruik. Zoek het lek en verwijder vreemde objecten indien nodig. Zet de klep in positie 12 uur (naar boven), schroef de adapter op de klep en sproei het dichtmiddel volledig erin. Hou de bus hierbij verticaal. Vertrek onmiddellijk na de toepassing en rij een traject van 10 km met een maximale snelheid van 45 km/h! Dat garandeert dat het dichtmiddel gelijkmatig binnenin de band wordt verdeeld. Controleer vervolgens (volgende tankplaats) de luchtdruk en aanpassen. Laat de band zo snel mogelijk vervangen en meld de garage dat er een pechverhelpingspray is gebruikt. Geïntegreerde controlesystemen voor de bandendruk kunnen vernield worden door die toepassing. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)