

LAKIER BEZBARWNY

Właściwości

- lakier ochronny, odporny na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
- szybkie wysychanie
- gotowy do użycia – nie wymaga mieszania
- wysoka twardość powierzchni przy dobrej elastyczności
- wysoki połysk i równomierna rozlewność
- bardzo dobrze nadaje się do polerowania
- bardzo dobra przyczepność do systemów lakierniczych 1K i 2K

Obszary zastosowania

1-składnikowy lakier bezbarwny to niezawodny i łatwy w użyciu lakier ochronny, umożliwiający wykonywanie szybkich i wydajnych napraw. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność do lakieru 1K i 2K. Dzięki bardzo drobnemu rozpylaniu lakier bezbarwny rozprowadza się równomiernie na powierzchni. Zapewnia to doskonałą rozlewność, bardzo dobrą odporność na spływanie oraz skuteczną warstwę ochronną. W ten sposób zapewniona jest skuteczna izolacja przed wilgocią. Dzięki szybkiemu schnięciu i łatwej aplikacji wykończenie odporne na zniszczenia idealnie nadaje się do stosowania w warsztatach i przy pracach DIY.

Dane Techniczne

Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące

Instrukcja użycia

Temperatura aplikacji: Od +10°C do +80°C. Trzymać z dala od wszelkich źródeł zapłonu. Zalecamy oczyszczenie powierzchni z grubych pozostałości, nałożenie podkładu epoksydowego PETEC (nr art. 71140) oraz, w razie potrzeby, szpachlówki i podkładu wypełniającego PETEC (nr art. 71240), a następnie polakierowanie powierzchni. Powierzchnie dokładnie oczyścić i odtłuścić środkiem do usuwania silikonu PETEC (nr art. 70950). Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką (ok. 1–2 minuty) i wykonać natrysk prężny. Rozpylić lakier bezbarwny 1K PETEC równomiernie z odległości około 20 cm na przeznaczoną do pokrycia powierzchnię. Zalecamy nakładanie produktu w 2–3 warstwach, pozostawiając powłokę do odparowania na 3–5 minut między nałożeniem kolejnych warstw. W celu potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania zawsze zaleca się przeprowadzenie własnych prób. Po użyciu odwrócić puszkę i rozpylać do oczyszczenia zaworu. Dokładnie przewietrzyć! Przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki i karcie danych technicznych! (Karty danych technicznych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)