

PREPARAT DO USUWANIA USZCZELNIEŃ I KLEJÓW W SPRAYU

Właściwości

Preparat do usuwania uszczelnień i klejów PETEC rozpuszcza i usuwa uporczywe pozostałości po uszczelniających i klejach, a także farbach i lakierach. Nadaje się również do usuwania resztek uszczelnień (papier, korek, guma i silikon) na połączeniach powierzchniowych i kołnierzych, takich jak na przykład pokrywa zawory, głowica cylindra, miska olejowa, kolektor wydechowy, pokrywa czołowa, pompa wodna, termostat, przekładnia itp.

- usuwa uporczywe pozostałości
- bardzo wysoka siła czyszczenia
- intensywne i dogłębne czyszczenie, również na pionowych powierzchniach
- nie zawiera silikonu
- usuwa resztki uszczelnień i kleju na bazie silikonu, żywicy epoksydową, poliuretan, polimer MS, kauczuk butylowy, cyjanoakrylan, beztlenowe oraz inne produkty dwuskładnikowe
- usuwa zanieczyszczenia silikonowe na klejonej powierzchni szyb przednich

Obszary zastosowania

Preparat do usuwania uszczelnień i klejów PETEC rozpuszcza i usuwa uporczywe pozostałości po uszczelniających i klejach, a także farbach i lakierach. Nadaje się również do usuwania resztek uszczelnień (papier, korek, guma i silikon) na połączeniach powierzchniowych i kołnierzych, takich jak na przykład pokrywa zawory, głowica cylindra, miska olejowa, kolektor wydechowy, pokrywa czołowa, pompa wodna, termostat, przekładnia itp.

DaneTechniczne

Kolory	Przezroczysty
Możliwość składowania	36 Miesiące

Instrukcja użycia

Przed użyciem puszkę porządnie wstrząsnąć. Rozpylić z odległości ok. 20 cm na powierzchnię i pozostawić na odpowiedni czas w zależności od zastosowania i stopnia zabrudzenia. Następnie wytrzeć czystą szmatką. Przy silniejszych zabrudzeniach czynność wielokrotnie powtórzyć. Przed ponownym nałożeniem masy uszczelniającej lub kleju gruntownie wyczyścić oraz odtłuścić powierzchnię uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82200 lub 82100). Przed zastosowaniem sprawdzić materiał w niewidocznym miejscu pod kątem trwałości koloru i zgodności! Po użyciu odwrócić puszkę i rozpylać do oczyszczenia zaworu. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)