

UNIWERSALNA I&NBSP;DROBNOZIARNISTA SZPACHL&OACUTE;WKA

Właściwości

- uniwersalna i szybkoschnąca
- bardzo dobra przyczepność do metalu i GFK
- drobna, gładka struktura powierzchni
- idealna do wykańczania i poprawek
- szybkie schnięcie umożliwiające sprawną pracę
- łatwa do szlifowania i wytwarzająca niewiele pyłu
- o obniżonej zawartości styrenu dla wygodniejszej aplikacji
- możliwość lakierowania systemami 1K i 2K
- kompatybilna z podkładami epoksydowymi PETEC (nr art. 71140 lub 72140), PETEC Karo-Zinn (nr art. 96175), podkładami wypełniającymi PETEC (nr art. 71240 lub 72240) oraz masami szpachlowymi PETEC (nr art. 96125, 96110, 96225, 96210)

Obszary zastosowania

Uniwersalna i drobnoziarnista szpachl´wka 2K w puszce to wszechstronny produkt do wypełniania i wykańczania, przeznaczony do precyzyjnych prac na karoserii. Ta masa szpachlowa wyr´żnia się doskonałą przyczepnością do r´żnych podłoży (takich jak blacha stalowa, blachy ocynkowane, aluminium, powierzchnie ocynkowane i GFK), a także wyjątkowo delikatną strukturą powierzchni.

DaneTechniczne

Kolory	Żółty
Możliwość składowania	18 Miesiące
Trwałość	3-4
Czas schnięcia	20

Instrukcja użycia

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)