

SZPACHŁOWKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH

Właściwości

- szpachłowa wypełniająca przeznaczona specjalnie do tworzyw sztucznych
- wysoka elastyczność, odpowiednia do elastycznych elementów
- szybkie wysychanie
- bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych, a także do stali, żelaza, aluminium, GFK i drewna
- równomierna, drobna struktura szpachłownki
- szybkie wysychanie usprawniające przebieg prac
- łatwa do szlifowania, zapewniająca idealne powierzchnie
- możliwość pokrywania podkładami wypełniającymi 1K i 2K
- kompatybilna z podkładami epoksydowymi PETEC (nr art. 71140 lub 72140), PETEC Plastbond (nr art. 98325 lub 98350), PETEC Karo-Zinn (nr art. 96175), podkładami wypełniającymi PETEC (nr art. 71240 lub 72240) oraz masami szpachlowymi PETEC (nr art. 96125, 96110, 96225, 96210)

Obszary zastosowania

Szpachłowa do tworzyw sztucznych 2K w puszcze to elastyczna szpachłowa konturowa przeznaczona specjalnie do naprawy elementów z tworzyw sztucznych. Ta szpachłowa wypełniająca wyróżnia się doskonałą przyczepnością do różnorodnych podłoży. Idealna do trwałych, pozbawionych naprężeń napraw.

Dane Techniczne

Kolory	Czarny
Możliwość składowania	18 Miesiące
Trwałość	4-5
Czas schnięcia	20-30

Arkusz Danych Tech.

Instrukcja użycia

Temperatura aplikacji: Od +10°C do +80°C. Trzymać z dala od wszelkich źródeł zapłonu. Zalecamy oczyszczenie powierzchni z grubych pozostałości, takich jak nienośne stare powłoki lakiernicze lub podkłady (np. poprzez szlifowanie papierem ściernym o gradacji P80 / P150). W przypadku naprawy większych pęknięć, dziur i nierówności zalecamy stosowanie produktu PlastBond (nr art. 98325 lub 98350) lub Power Bibond (nr art. 98625 lub 98550). Powierzchnie dokładnie oczyścić i odtłuścić środkiem do usuwania silikonu PETEC (nr art. 70950). Otworzyć puszkę i przed użyciem wymieszać zawartość. Nabrać potrzebną ilość masy szpachlowej i dokładnie wymieszać z utwardzaczem (maks. 3% dodatku utwardzacza). Nałożyć materiał równomiernie i pozostawić do utwardzenia. Po całkowitym utwardzeniu przeszlifować na matowo na sucho (papier ścierny do szlifowania na sucho P240 / P360) i przed lakierowaniem pokryć podkładem wypełniającym (nr art. 71240 lub 72240). Szlifowanie oraz lakierowanie lub szpachlowanie są możliwe dopiero po całkowitym utwardzeniu. Ziarnistość materiału ściernego zależy od rodzaju materiału i można ją sprawdzić w karcie danych technicznych. Nie stosować do tworzyw sztucznych niskoenergetycznych (np. PE lub PP). W celu potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania zawsze zaleca się przeprowadzenie własnych prób. Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować powstawanie plam na warstwie wierzchniej. Po użyciu puszkę należy szczelnie zamknąć. Dokładnie przewietrzyć! Przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki i karcie danych technicznych! (Karty danych technicznych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)