FichaTécnica

SPRAY REMOVEDOR DE INJETORES

Propriedades

- desmontagem rápida
- efeito intensivo
- excelente capacidade de penetração
- remoção rápida, infiltra-se na ferrugem/nos depósitos
- sem silicone
- Válvula de 360°, também pode ser utilizada em posição invertida

Áreas de aplicação

É um inovador removedor de ferrugem especial que atua mesmo nos poros mais pequenos devido ao seu excelente efeito de penetração. Graças às boas propriedades de penetração, infiltra-se na ferrugem/nos depósitos. As uniões bloqueadas de acessórios (por exemplo, injetores, velas de incandescência e de ignição, bicos de injeção, escape, coletores, sensores lambda, barras de aperto, entre outros) são desapertadas rápida e suavemente.

DadosTécnicos

Cores	Transparente
Tempo de armazenagem	36 Meses

Instruções de utilização

Agitar bem a lata antes de usar. Se possível, remover os depósitos de sujidade maiores com uma escova de arame. Aplicar PETEC Removedor de Injetores nas peças bloqueadas e, após alguns minutos, remover a união. O aumento do tempo de exposição reduz o binário necessário para o desbloqueio. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Texto da cláusula de responsabilidade

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-80 99 40 | Fax: +49 9555-80 99 425 | info@petec.de