

# LAC TRANSPARENT

## Proprietăți

- Lac de protecție, rezistent la UV și la intemperii
- cu uscare rapidă
- gata de utilizare – nu este necesară amestecarea
- duritate ridicată a suprafeței, combinată cu o elasticitate bună
- grad ridicat de luciu și aspect uniform
- se poate poliza foarte bine
- aderență foarte bună la sistemele de vopsea mono și bicomponentă

## Domenii de utilizare

Lacul transparent monocomponent este un lac de protecție fiabil și ușor de utilizat, destinat lucrărilor de reparare rapide și eficiente. Oferă o aderență foarte bună pe vopselele mono și bicomponente. Datorită pulverizării extrem de fine, lacul transparent se distribuie uniform pe suprafață. În acest mod se asigură o aplicare excelentă, o rezistență foarte bună la uzură și un strat protector de calitate. În acest mod, se asigură o izolare eficientă împotriva umezelii. Datorită uscării rapide și aplicării ușoare, acest finisaj care nu se îngălbențește este ideal pentru utilizarea în atelier și în domeniul bricolajului.

## Date Tehnice

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Culori                   | Transparent |
| Capacitate de depozitare | 36 Luni     |

## Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +10 °C și +80 °C. A se ține la distanță de orice sursă de aprindere. Vă recomandăm să curățați suprafețele de reziduurile grosiere, să aplicați grundul epoxidic PETEC (cod art. 71140) și, dacă este necesar, să aplicați grund de umplere PETEC (cod art. 71240), după care să vopsiți. Curățați și degresați temeinic cu un produs de îndepărtare a siliconului (cod art. 70950). Agitați bine doza înainte de utilizare (cca. 1-2 minute) și efectuați o pulverizare de probă. Pulverizați lacul transparent monocomponent PETEC uniform pe suprafața care urmează să fie acoperită, de la o distanță de cca. 20 cm. Vă recomandăm să aplicați produsul în 2-3 pulverizări, lăsând stratul de acoperire să se usuce 3-5 minute între pulverizări. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. După utilizare, întoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Aerisiți suficient! Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la [www.petec.de](http://www.petec.de))