

SPRAY PENTRU ÎNDEPĂRTAT MATERIALE DE ETANȘARE ȘI ADEZIVI

Proprietăți

Soluția pentru îndepărtat materiale de etanșare și adezivi PETEC dizolvă și elimină resturile întărite de materiale de etanșare și de adezivi, dar și vopselele și lacurile. Se pretează și pentru îndepărtarea resturilor de materiale de etanșare (hârtie, plută, cauciuc și silicon) de pe îmbinările suprafețelor și cu flanșă, de exemplu, capacul ventilului, capul cilindrului, baia de ulei, racordurile cu cot de la țeava de eșapament, capacul frontal, pompa de apă, termostat, cutiile de viteză și alte piese.

- îndepărtează reziduurile persistente
- forță de curățare foarte mare
- efect de curățare intensiv și eficient în profunzime și pentru suprafețele verticale
- fără silicon
- îndepărtează resturile de materiale de etanșare și de adeziv pe bază de silicon, rășină epoxidică, poliuretan, polimer MS, cauciuc butilic, cianacrilat, produse anaerobe și bicomponente
- îndepărtează contaminarea cu silicon de pe suprafața de lipit a parbrizelor

Domenii de utilizare

Soluția pentru îndepărtat materiale de etanșare și adezivi PETEC dizolvă și elimină resturile întărite de materiale de etanșare și de adezivi, dar și vopselele și lacurile. Se pretează și pentru îndepărtarea resturilor de materiale de etanșare (hârtie, plută, cauciuc și silicon) de pe îmbinările suprafețelor și cu flanșă, de exemplu, capacul ventilului, capul cilindrului, baia de ulei, racordurile cu cot de la țeava de eșapament, capacul frontal, pompa de apă, termostat, cutiile de viteză și alte piese.

Date Tehnice

Culori	Translucent
Capacitate de depozitare	36 Luni

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați de la o distanță de circa 20 cm pe suprafață și lăsați să acționeze în funcție de aplicație și gradul de murdărire. După aceea, ștergeți cu o lavetă curată. În cazul unei murdăriri pronunțate, repetați procesul de mai multe ori. Curățați temeinic suprafața și degresați-o cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82200 sau 82100), înainte de reaplicarea materialului de etanșare și a adezivului. Înainte de aplicare, verificați compatibilitatea cu materialul și dacă se păstrează culorile! După utilizare, întoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)