

STICK COMBINAT DE GRUND CU ACTIVATOR

Proprietăți

Activator de adeziv

- pentru activarea aderenței pentru geamurile cu și fără strat de acoperire prin imprimare serigrafică, cu protecție UV excelentă

Activator

- pentru activarea straturilor de acoperire cu tehnologia de injecție tip PU-RIM și PVC
- aplicarea simplă prin intermediul aplicatorului cu înșurubare
- putere de acoperire excelentă (culoare: negru)
- Activator de adeziv și protecție UV pentru materialele de lipire și de etanșare pe bază de poliuretan

Domenii de utilizare

Combină avantajele grundului negru și ale activatorului într-un singur produs.

Date Tehnice

Bază	Amestec
Culori	Negru
Timp de uscare	10
Capacitate de depozitare	18 Luni
Temperatura de aplicare	+5 - +35


Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: de la +5°C până la +35°C. **IMPORTANT:** Produsele de curățare disponibile în comerț și agenții de curățare pentru sticlă nu sunt pe deplin potriviți pentru tratarea prealabilă a locurilor de lipire ale geamurilor. Folosind pâsla abrazivă furnizată, înăspriți suprafața care urmează să fie lipită și folosiți laveta de curățare PETEC (cod art. 82111) sau produsul PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100) pentru a curăța temeinic suprafața și pentru a o degresa. În zona suprafeței care urmează să fie lipită trebuie îndepărtată toată murdăria, tot praful, uleiul, grăsimea și ceara, astfel încât să nu mai rămână reziduuri. De asemenea, este important să vă asigurați că zona care trebuie tratată este lipsită de orice contaminare cu silicon. Contaminarea persistentă cu silicon trebuie îndepărtată cu spray-ul nostru pentru îndepărtat materiale de etanșare și adezivi (cod art. 82150)! Înainte de utilizare, grundul combinat trebuie scuturat bine. Folosiți aplicatorul de pâslă pentru a deschide membrana tubului și apoi înșurubați-l complet.

Aplicați grundul multiactiv uniform și într-o singură direcție pe suprafața care urmează să fie lipită; pe o lățime puțin mai mare în cazul suprapunerii profilului de etanșare adeziv. Începeți aplicarea adezivului numai după ce a trecut timpul de uscare*. Grundul multiactiv trebuie scuturat până când conținutul este amestecat uniform și are o culoare neagră saturată la aplicare. Dacă este cazul, grundul multiactiv trebuie aplicat în mai multe straturi. Respectați instrucțiunile de montare, prezentarea video a aplicației, instrucțiunile din fișa tehnică și de securitate chimică!

(Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj

 <p>PETEC MULTIAKTIV PRIMER <i>Kontakt</i></p> <p>zur Haftvermittlung zwei Schichten mit nach dem Erstschichtanstrich mit kompatiblen UV-Schutz zum Aktivieren von PM-Beschichtungen wie z. PI und PVC</p>
cod art.: 82410
10 ml