

GLET PENTRU MATERIALE PLASTICE

Proprietăți

- Glet de umplere special pentru materiale plastice
- elasticitate ridicată pentru componente flexibile
- uscare rapidă
- aderență foarte bună pe materialele plastice, dar și pe oțel, fier, aluminiu, plastic armat cu fibră de sticlă și lemn
- structură uniformă și fină
- uscare rapidă pentru procese eficiente
- se șlefuiște ușor, pentru suprafețe perfecte
- se poate aplica deasupra grunduri de umplere mono și bicomponente
- compatibil cu grundurile epoxidice PETEC (cod art. 71140 sau 72140), PETEC Plastbond (cod art. 98325 sau 98350), PETEC Karo-Zinn (cod art. 96175), cu grundurile de umplere PETEC (cod art. 71240 sau 72240) și cu pastele de șpăcluire PETEC (cod art. 96125, 96110, 96225, 96210)

Domenii de utilizare

Gletul pentru materiale plastice bicomponent și doză este un glet elastic, de contur, special conceput pentru repararea pieselor din material plastic. Gletul de umplere se remarcă prin aderența excelentă pe cele mai diverse suprafețe. Ideal pentru reparații durabile, fără tensiuni.

Date Tehnice

Culori	Negru
Capacitate de depozitare	18 Luni
Timp de lucrabilitate	4-5
Timp de uscare	20-30

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +10 °C și +80 °C. A se ține la distanță de orice sursă de aprindere. Vă recomandăm să îndepărtați de pe suprafețe reziduurile grosiere, cum ar fi straturile vechi de vopsea sau grunduri care nu mai aderă (de exemplu, prin șlefuire cu hârtie abrazivă P 80 / 150). Pentru repararea fisurilor mai mari, a găurilor și a denivelărilor, vă recomandăm PlastBond (cod art. 98325 sau 98350) sau Power Bibond (cod art. 98625 sau 98550). Curățați și degresați temeinic cu un produs de îndepărtare a siliconului (cod art. 70950). Deschideți doza și amestecați conținutul înainte de utilizare. Dozați cantitatea necesară de pastă de șpăcluire și amestecați-o cu atenție cu agentul de întărire (adăugare de agent de întărire de maxim 3 %). Aplicați materialul uniform și lăsați-l să se întărească. După întărirea completă, șlefuiți până la obținerea unui aspect mat (cu hârtie abrazivă uscată P 240 / 360) și, înainte de vopsire, pulverizați deasupra un strat de grund de umplere (cod art. 71240 sau 72240). Se poate șlefui și se poate vopsi sau se poate șpăclui cu produse adecvate numai după întărirea completă. Granulația abrazivă depinde de material și poate fi consultată în fișa tehnică. A nu se utiliza pe materiale plastice cu energie scăzută (de exemplu, PE sau PP). Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. O supradozare a agentului de întărire poate duce la apariția unor pete în stratul de finisaj. După utilizare, închideți doza etanș. Aerisiți suficient! Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)