

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК

Свойства

- Защитный лак, устойчивый к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Быстро сохнет
- Готовность к применению — без смешивания
- Высокая поверхностная твердость и хорошая эластичность
- Высокая степень блеска и равномерное покрытие
- Легко поддается полировке
- Отличная адгезия к одно- и двухкомпонентным системам окрашивания

Области применения

Однокомпонентный прозрачный лак — это надежное и удобное в применении защитное покрытие для быстрого и надежного ремонта. Обеспечивает отличную адгезию к одно- и двухкомпонентным лакам. Благодаря очень тонкому распылению прозрачный лак равномерно распределяется по поверхности. Это обеспечивает превосходное нанесение, высокую устойчивость и надежный защитный слой. Тем самым обеспечивается действенная защита от влаги. Благодаря быстрому высыханию и простому нанесению это покрытие, не меняющее цвет исходной поверхности, идеально подходит для повседневного использования дома и в профессиональной сфере.

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы

Руководство по применению

Температура обработки: от +10 °C до +80 °C. Изолировать от любых источников возгорания. Рекомендуем удалить с поверхности крупные загрязнения, нанести эпоксидную грунтовку PETEC (арт. 71140), при необходимости отшпатлевать, нанести грунт-наполнитель PETEC (арт. 71240) и покрыть лаком. Тщательно очистить и обезжирить поверхность с помощью средства для удаления силикона (арт. 70950). Перед использованием емкость хорошо встряхнуть (в течение 1–2 минут) и нанести средство на небольшой участок. Равномерно распылить однокомпонентный прозрачный лак PETEC с расстояния приблизительно 20 см на чистую поверхность. Рекомендуем наносить продукт в 2–3 слоя, давая покрытию высохнуть между нанесением в течение 3–5 минут. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Использованный баллон перевернуть и выпустить остатки газа. Тщательно проветривать салон! Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)