

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ШПАТЕЛИ

Свойства

- Универсальное применение и быстрое высыхание
- Отличная адгезия с металлом и стеклопластиком
- Тонкая, гладкая структура поверхности
- Идеально подходит для финишной и дополнительной обработки
- Быстрое высыхание для плавной работы
- Легко шлифуется с минимальным количеством пыли
- Сниженное содержание стирола для удобной обработки
- Перекрывается одно- и двухкомпонентными системами
- Совместимость с эпоксидными грунтовками РЕТЕС (арт. 71140 или 72140), выравнивающей кузовной смесью РЕТЕС (арт. 96175), грунтами-наполнителями РЕТЕС (арт. 71240 или 72240) и шпатлевками РЕТЕС (арт. 96125, 96110, 96225, 96210)

Области применения

Универсальная и мелкозернистая шпатлевка — это многогранная заполняющая и финишная шпатлевка для точных кузовных работ. Шпатлевка впечатляет превосходной адгезией к различным основаниям (таким как листовая сталь, оцинкованная жечь, алюминий, луженые поверхности и стеклопластик), а также своей особенно тонкой фактурой.

Технические Характеристики

Цвета	Желтый
Срок годности	18 Месяцы
Жизнеспособность	3-4
Время высыхания	20

Технический Паспорт

Руководство по применению

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +80°C. Von sämtlichen Zündquellen fernhalten. Wir empfehlen die Oberflächen von groben Rückständen, wie nicht tragfähigen Altlackierungen oder Grundierungen zu befreien (z.B. schleifen mit Schleifpapier P80 / 150). Ggf. PETEC Epoxy-Grundierung (Art.-Nr. 71140 oder 72140) auftragen. Bei Reparaturen von größeren Rissen, Löchern, Unebenheiten oder einsetzen von Reparaturblechen empfehlen wir die PETEC Faserspachtel (Art.-Nr. 96325 oder 96310) oder das PETEC Karo-Zinn (Art.-Nr. 96175). Mit Silikonentferner (Art.-Nr. 70950) gründlich reinigen und entfetten. Dose öffnen und Inhalt vor Gebrauch aufrühren. Benötigte Menge der Spachtelmasse entnehmen und mit dem Härter sorgfältig mischen (max. 3 % Härterzugabe). Material gleichmäßig auftragen und aushärten lassen. Nach der Aushärtung matt, trocken schleifen (Trockenschleifpapier P 240 / 360). Vor dem Überlackieren mit PETEC Grundierfüller (Art.-Nr. 71240 oder 72240) übersprühen. Erst nach vollständiger Durchhärtung schleifbar und mit geeigneten Produkten überlackierbar. Die Schleifkörnung ist materialabhängig und kann dem Technischen-Datenblatt entnommen werden. Nicht auf niederenergetischen Kunststoff (z.B. PE oder PP) verwenden. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen. Nach Gebrauch Dose luftdicht verschließen. Ausreichend lüften! Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)