PETEC

TechList

UVOĽŇOVAČ VSTREKOVAČA V SPREJI

Vlastnosti

- rýchla demontáž
- intenzívny účinok
- vynikajúca schopnosť tečenia
- rýchlo sa rozpúšťa, infiltruje hrdzu/usadeniny
- bez obsahu silikónov
- 360° ventil, možno použiť aj dnom nahor

Oblasti použitia

Je inovatívny špeciálny uvoľňovač hrdze, ktorý vďaka svojmu vynikajúcemu hĺbkovému účinku pôsobí aj v tých najmenších póroch. Vďaka dobrým vlastnostiam tečenia sa hrdza/usadeniny rozložia. Zaseknuté spoje na prídavných dieloch (ako napr. vstrekovače, žeraviace sviečky a zapaľovacie sviečky, vstrekovacie trysky, výfukové plyny, zberné potrubia výfuku, lambda snímače, spojovacie tyče a oveľa viac) sa uvoľňujú rýchlo a spôsobom, ktorý je šetrný k materiálu.

TechnickéDáta

Farby	Priesvitné
Skladovateľnosť	36 Mesiace

Návod na použitie

Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Ak je to možné, hrubé usadeniny odstráňte drôtenou kefou. Uvoľňovač vstrekovača PETEC nastriekajte na zahrdzavenú časť a po niekoľkých minútach uvoľnite spoj. Predĺženie času expozície znižuje moment pretrhnutia. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Text ustanovenia o zodpovednosti

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 9555-809940 | Fax: +49 9555-809425 | info@petec.de