

BREZBARVNI LAK

Lastnosti

- zaščitni lak, odporen proti Uv-žarkom in vremenskim vplivom
- hitro sušenje
- pripravljen za uporabo – mešanje ni potrebno
- visoka trdota površine ob hkratni dobri elastičnosti
- visok sijaj in enakomeren razliv
- izjemno primeren za poliranje
- odličen oprijem na eno- in dvokomponentnih sistemih

Področja uporabe

Enokomponentni brezbarvni lak je zanesljiv in uporabniku prijazen zaščiten lak za hitra ter učinkovita popravila. Zagotavlja odličen oprijem na eno- in dvokomponentnih lakih. Zaradi zelo finega razpršenja se brezbarvni lak enakomerno porazdeli po površini. Nanos se odlično razliva, je izjemno obstojen in tvori učinkovit zaščiten sloj. S tem zagotovi učinkovito pred prodiranjem vlage. Zaradi hitrega sušenja in preproste uporabe je zaključni sloj, ki ne rumeni, idealen za uporabo v avtoličarskih delavnicah in pri domačih popravilih.

TehničniPodatki

Barve	prozoren
Rok uporabnosti	36 Meseci

Navodila za uporabo

Temperatura obdelave: +10 °C do +80 °C. Hraniti ločeno od vseh virov vžiga. Priporočamo, da s površine najprej odstranite vse grobe ostanke; nato nanesite epoksidni temeljni premaz PETEC (art. 71140), po potrebi površino zakitajte, nanesite polnilni temeljni premaz (art. 71240) ter prebarvajte površino z lakom. Površino temeljito očistite in razmastite z odstranjevalcem silikona PETEC (art. 70950). Pred uporabo dobro pretresite pločevinko (pribl. 2 minuti) in opravite poskusno preizkušnje. Enokomponentni lak PETEC enakomerno razpršite z razdalje približno 20 cm na površino, ki jo želite obdelati. Priporočamo nanos izdelka v 2-3 slojih. Med posameznimi nanosi počakajte približno 3-5 minut, da se izdelek razvetri (»odzrači«). Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite razpršilno območje. Zagotovite zadostno prezračevanje! Uporabite navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)